

## 1. ČISTILA NA PREHRAMBENOM I PODRUČJU USLUŽNIH DJELATNOSTI

čistilo odvoda	univerzalna čistila
odstranjivači betonskih nakupina ("šlajera")	čistila radioničkih podova koja se nanose uređajima
čistila podova	odvapnjivači parnog glačala
dezinfekcijska čistila	deodoransi
čistila napa	čistila kada
odstranjivači zasmoljenja	odstranjivači voska
otapala masti	čistila filtera
odstranjivači mrlja	čistila pločica
tekući sapuni	potirači mirisa
čistila za posuđe	čistila za čaše
odstranjivači grafitu	čistila za roštilje
čistila za visokotlačne perilice	čistila za drvo
hladni sprej	odvapnjivači uređaja za kavu
odstranjivači kamenca	čistila kotlova
odstranjivači kamenca na kontlovima	čistila za konvektomate
čistila za kuhinje	odvapnjivač rashladnih sustava
čistila umjetnih materijala	čistila za bakar
čistila za kožu	čistila za mramor
odstranjivači ulja za masažu	čistila preša za smeće
neutralna čistila	

## ČISTILA BEZ FOSFATA

pasta za laštenje (poliranje)	čistila za navlake
čistila za PVC	odstranjivač zasmoljenja nastalih uslijed pušenja
odmašćivači cijevi	odstranjivači hrđe
čistila sanitarnih čvorova	čistila za klaonice
čistila bazena za plivanje	čistila za kame
čistila kolica za kruh	čistila za tepihe
čistila ultrazvučnim uređajima	odstranjivač mokraćnog kamenca
čistilo vinskih bačava	

## 2. ČISTILA NA POLJU INDUSTRIJE I EKSTERIJERA

univerzalna čistila	čistila za aluminij
šamponi za auto	odstranjivači betonskih naslaga
odstranjivači nakupina na betonu	čistila za podove
čistila za čamce	čistilo kočnica
čistila strojnih četkica	čistila kontejnera
čistila tiskovnih ploča	jetkalo (bajc) za plemenite metale
elektročistilo	čistila eloksala
odstranjivači zasmoljenja	dekonzervatori
odstranjivači hrđe	odstranjivači voska
odstranjivači razvijača	odstranjivači ogorina
odstranjivači voska sa vozila	čistila za vozila
čistila fasada	čistila za naplatke (felge)
odstranjivači masti	čistila za pločice
tekući sapuni	odstranjivači površinske hrđe
sapuni za pranje ruku	odstranjivači zasmoljenja
čistila za visokotlačne perilice	odstranjivač fiksiranja šupljih prostora
odstranjivač vapnenca	čistila na hladno
čistila za kotlove	čistila rashladnih sustava
čistila za umjetne materijale	čistila za bakar
čistila transportnih vozila	odstranjivači magnezija

strojna čistila  
čistila za motore  
neutralna čistila

čistila za metale  
čistila preša za smeće

#### ČISTILA BEZ FOSFATA

pasta za laštenje (poliranje)  
čistila cerada za vozila  
čistila posmičnih vrata  
potirači hrđe  
stabilizator hrđe  
pjenjač  
odstranjivač sulfata  
čistila velikih spremnika (tankova)  
odstranjivači katrana  
čistila ultrazvučnih uređaja  
čistila ogromnih praonica  
čistila radioničkih strojeva  
čistila šatora

odstranjivač paste za laštenje (poliranje)  
čistila za PVC  
odstranjivači hrđe  
zaštita od hrđanja  
odstranjivači čađe  
čistilo za kamen  
čistilo dasaka za jedrenje  
odmašćivači kupke za uranjanje  
čistilo sitnih dijelova  
odstranjivač zaštite na podvozju  
čistila radionica  
čistila stambenih vozila  
odstranjivač cenentnih nakupina (cemetnog šlajera)

#### 3. SREDSTVA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE - SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE

sprej za aluminijski  
ulje za bušenje  
sprej za komadni dio auta  
odstranjivač voska  
zaštita od vlage  
sredstvo za kližnju  
sredstva za podmazivanje na visokim temperaturama  
sprej na hladno  
konzervator  
sredstvo za zaštitu od korozije  
sredstvo za hladno podmazivanje  
tražilo propusnih mjesta  
sredstvo za zaštitu metala  
sredstvo za fosfatizaciju  
odstranjivači hrđe  
zaštita od hrđe  
pretvarač hrđe  
sredstva za podmazivanje  
sredstvo za odvajanje vijaka  
sintetska sredstva za podmazivanje  
odjeljivači (separatori)  
sredstvo za zaštitu podvozja  
podmazivanje zupčanika

sredstva za sprečavanje habanja  
čistila ogorina u prostorima s plamenicima  
odstranjivač hrđe  
odstranjivač ogorina  
ulje za glodanje  
adhezivna sredstva za podmazivanje  
sredstvo za pospješenje kližnje drveta  
sredstvo za podmazivanje lančanika  
sprej za kontakte  
penetrirajuće ulje  
sprej za bakar  
sredstvo za obnavljanje metala  
pasta za montažu  
pasta za laštenje (poliranje)  
otapala hrđe  
stabilizator hrđe  
ulje za brušenje  
režno ulje  
sredstvo za podmazivanje užadi  
sredstvo za podmazivanje teflona  
sredstvo za suho podmazivanje  
podvodno podmazivanje  
sprej za cink

#### 4. SREDSTVA ZA NJEGU

sredstva za njegu podova  
sapun-laštilo  
sredstvo za njegu lakova  
sredstvo za zaštitu metala  
sredstvo za njegu parketa  
emulzija sa samolaštenje

sprej za komadni dio auta  
sredstvo za njegu umjetnih materijala  
sredstvo za njegu kože  
pasta za montažu  
sprej za gramofonske ploče  
sredstva za njegu kamena

sredstvo za fiksiranje

sredstvo za njegu čelika V2A

#### 5. SREDSTVA ZA NANOŠENJE SLOJEVA

sprej za aluminij  
sredstvo za nanošenje na stakla  
sredstvo za hladno pocinčavanje  
sprej za bakar  
sredstvo za zaštitu podvozja  
sprej za cink

sredstvo za impregnaciju fasada  
sredstvo za nanošenje temeljnog sloja  
konzervatori  
pretvarač hrđe  
sredstvo za fiksiranje

#### 6. OSTALI PROIZVODI

potirač algi  
sredstva protiv hladnog zavarivanja  
čistilo ogorina na prostorima izgaranja  
dezodoransi  
odstranjivač okera (željeznog oksida)  
antipjenjač  
čistilo za ploče puteljaka  
zaštita ruku  
potirač insekata  
odstranjivač magnezija  
kočnica  
pjenjač  
sprej za gramofonske ploče  
dodatak za bazene za plivanje  
sredstvo za cijepanje sastojaka  
odstranjivač sulfata  
čistila za primjenu u ultrazvučnim uređajima

antistatici  
čistilo za čamce  
dodatak za kemijske zahode  
čistilo tiskovnih ploča  
sprej za elektroizolaciju lakova  
impregnator fasade  
čistilo nadgrobnih ploča  
dodatak lož-ulju  
čistilo stropnih okana  
posvjetljivač metala i aluminija  
granulat za upijanje  
zakočivač pjenjenja  
dodatak za teška ulja  
emulzija sa samolaštenje  
čistilo vodoskoka  
čistilo velikih spremnika (tankova)  
potirači insekata

#### 7. UREĐAJI ZA RAD

izljevači  
dozirne crpke  
tlačni raspršivači  
crpke za bačve  
poli-raspršivači  
mlaznice za pjenu  
raspršivači (bez potisnih plinova)

dozatori  
tlačni uređaji  
ključ za bačve  
prazne boce  
topovi za pjenu  
dozatori za sapun  
zatvarači

#### ČISTILO ODVODA

Smellex (017)

Otapa masnoće i organske ostatke u odvodima i odvodnom sustavu cijevi. Ostavlja za sobom svjež miris po narančama.  
Doziranje: 1 šalica po danu i odvodu.

#### POTIRAČI ALGI

Florin Algen Ex (16)

(pH-neutralan) Gotovo da ne pjenu. Dodaje se bazenima za plivanje u razrjeđenju 1:100.000.

Flamil 3 Super (095)

(ph-alkalni). Pri razrjeđenju od 1:10 odstranjuje alge i organske nakupine.

Sanox (018)

(pH-kisel). Pri razrjeđenju od 1:10 odstranjuje alge i mineralne nakupine. Posebno pogodno za odstranjenje algi na čamcima.

## UNIVERZALNA ČISTILA

### Flamil 3 Super (095)

(Industrijsko područje) Otapa masnoće, ulja, čađu, tintu, nakupine nikotina i ostala onečišćenja. Za njim ostaje nemasna površina. Doziranje 1:10 do 1:500.

### Flamil 50 Super (050)

(prehrambeno područje) Otapa masnoće, ulja, bjelančevine, krv i ostale organske nakupine. Za njim ostaje nemasna površina. Doziranje 1:10 do 1:500. Isporučka moguća uz dodatak dezinfekcijskog sredstva.

### Flamil 50 Super phosphatfrei (051) (bez fosfata)

(prehrambeno područje) Za odmašćivanje i čišćenje u prehrambenoprerađivačkoj industriji. Otapa masnoće, ulja, bjelančevine, krv i ostale organske nakupine. Doziranje 1:10 do 1:500. Isporučka moguća uz dodatak dezinfekcijskog sredstva.

### Flor Konz (045)

(pH-neutralan) Otapa masnoće, ulja, prašinu, vosak itd. sa svih perivih površina. Za njim ostaje nemasna površina visokog sjaja. Doziranje 1:10 do 1:500. Isporučka moguća bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) ili uz dodatak dezinfekcijskog sredstva.

### Flamil 250 (025)

Pogodno za čišćenje glatkih i zrcalnih površina. Doziranje 1:100 do 1:500.

### Flamil PL 500 (098)

(uz zaštitni masni sloj, alkalijski) Ujedno čisti i njeguje. Doziranje 1:5 do 1:100.

## ČISTILA ZA ALUMINIJ

### Florin A-R (019)

Za temeljni nanos na sve aluminijske dijelove i aluminijske legure. Doziranje: 1:1 do 1:25.

### Sanox (018)

(ekstra jak) Za čišćenje izuzetno zaprljanih aluminijskih dijelova i odstranjenje oksidacijskih slojeva. Doziranje: ca. 1:10.

### Florin S Plus (014)

(sa dezinfekcijskom komponentom) Za čišćenje aluminijskih dijelova u sanitarnom čvoru. Doziranje 1:1 do 1:20.

### Florin SV zinn- und zinkfest (102)

(bez dezinfekcijske komponente) Za čišćenje aluminijskih dijelova, pretežno u sanitarnim čvorovima. Doziranje 1:10 do 1:50.

## ALUMINIJSKI SPREJ

### Florin aluminijski sprej mat (089) ili sjajni (391)

Za tretiranje aluminijskih i ostalih metalnih dijelova. Jednostavno ih poprskajte. Stvara novi aluminijski sloj. Brzo se suši. Zaštićuje protiv korozije i ostalih atmosferskih utjecaja. Sadržaj sprej doze je 400 ml. Otpornost na temperaturu je kod (089) = 900 C, a kod (391) = 800 C.

## ANTISTATICI

### Florin SL (034)

(tekući) Sprečava statički naboj tretiranih dijelova. Isporučuje se i kao Florin SL sprej (035)

### Florin SLX (036)

(tekući) Bez silikona. Sprečava statički naboj tretiranih površina. Isporučuje se i kao Florin SLX sprej (037).

## SREDSTVA PROTIV HLADNOG ZAVARIVANJA

### Flor Plus Super Grease 1300 Spray (058)

(na bazi bakra) Sprečava hladno zavarivanje tretiranih metalnih dijelova. Temperatura primjene je od -40 C do +1350 C. Tlačno opterećenje do 10000 bara (1000 MPa). Sadržaj sprej doze je 400 ml. Isporučuje se i kao Gleitmetall AS 1300 tekući (059) i extra feste Pase (ekstra jaka pasta) (178) te u 50-ml sprej dozama (141).

### Flor Plus Super Grease 1000 Spray (056)

(na bazi aluminijske) Sprečava hladno zavarivanje tretiranih metalnih dijelova. Temperatura primjene je od -180 C do +1000 C. Tlačno opterećenje do 2300 kp/cm<sup>2</sup> (230 MPa). Primjenjiv i u prehrambenoj industriji (no ipak ne i na dijelovima preko kojih se namirnice transportiraju). Isporučuje se i kao Gleitmetall AS 1000 tekući (057) i extra feste Pase (ekstra jaka pasta) (177).

## ŠAMPONI ZA AUTO

### Florin Autopur S (042)

Ujedno primjenjivo za ručno čišćenje teretnih vozila kao i primjenu u tlačnim perilicama ("mini-voš") te kao dodatak u postrojenjima za pranje vozila. Doziranje 1:100 do 1:500.

### Florin Autopur Neu (043)

Ujedno primjenjivo za ručno i strojno čišćenje vozila kao i dodatak u postrojenjima za pranje vozila. Doziranje 1:100 do 1:500.

### Florin HW (309)

Vrući vosak. Brzo i pouzdano konzervira i štiti vozila. Pogodan za postrojenja, tlačne perlice i ručno tretiranje pomoću hladne i tople vode. Doziranje 15-35 ml po postrojenju i vozilu.

## ODSTRANJIVAČ BETONSKIH NASLAGA

### Florin SV extra stark (103)

Odstranjuje ostatke betona sa vozila, strojeva i zdanja. Doziranje: u koncentratu ili do 1:20.

## ODSTRANJIVAČI BETONSKIH NAKUPINA ("ŠLAJERA")

### Florin S Plus (014)

Odstranjuje tvrdokorne betonske nakupine i nakupine vapnenca ("šlajere") sa svih perivih površina, otpornih na kiseline. Doziranje 1:1 do 1:100.

### Florin SV zinn und zinkfest (102)

(jaki) Odstranjuje tvrdokorne betonske nakupine i nakupine vapnenca ("šlajere") sa svih tvrdih površina, otpornih na kiseline. Doziranje: u koncentratu i do 1:100.

### Sanox (018)

(ekstra jak) Odstranjuje tvrdokorne betonske nakupine i nakupine vapnenca ("šlajere") sa svih površina otpornih na kiseline. Doziranje: 1:1 do 1:50.

## SREDSTVA ZA NJEGU PODOVA

### Flor Acryl Super (192)

Temeljem akrilnog sloja štiti podove od novih zaprljanja. Sprečava sklizavost i daje visok sjaj. Temeljno djelovanje postiže se nanošenjem koncentrata. Za trajnu čemo njega primijenjivati ca. 100 ml proizvoda po 10 l vode.

### PVC-Glanzseife (048)

(pH neutralan) Čisti i zaštićuje sve vrste podova, posebno PVC i kamene podove. Slabo pjeni pa je pogodan i za strojnu primjenu. Doziranje: do 1:500.

### Flor Acryl Wischpflege (142)

Slabo pjeni pa preporučamo njegovu primjenu u uređajima za čišćenje. Pogodan je za sve vrste podova. Doziranje: do 1:500.

## ČISTILO RADIONIČKIH PODOVA KOJE SE NANOSI UREĐAJIMA

### Flamil A Super (165)

Slabo pjeni. Preporučljiv za temeljno nanošenje na radioničke podove pomoću uređaja za čišćenje. Odstranjuje i najtvrdokornija onečišćenja mašću i uljima. Doziranje 1:10 do 1:100.

## ČISTILA PODOVA

### Flamil 50 Super (050)

(prehrambena industrija) Za čišćenje i odmašćivanje jako zaprljanih podova u kuhinjama, kantinama i pogonima prehrambenoprerađivačke industrije. Doziranje 1:10 do 1:100. Isporučuje se i uz dodatak za dezinfekciju.

### Flamil 50 Super phosphatfrei (051) (bez fosfata)

(prehrambena industrija) Za čišćenje i odmašćivanje podova u pogonima prehrambenoprerađivačke industrije. Otapa masti, bjelanjčevine, krv, organske nakupine itd. Doziranje 1:10 do 1:100. Isporučuje se i uz dodatak za dezinfekciju.

Flamil PL 500 (098)

(primjena u industriji) Za ručno čišćenje podova u industriji. Otapa ulja i masnoće, a površina nije skliska. Njeguje površine. Doziranje 1:10 do 1:100.

Flamil 75 (075)

(primjena u industriji) Izuzetno jak. Za ručno čišćenje jako zaprljanih podova u industriji. Doziranje 1:10 do 1:100.

PVC Glanzseife (048)

(pH-neutralan) Za čišćenje i njegu kamenih i PVC-podova. Slabo pjeni pa je pogodan i za primjenu pomoću uređaja.

Doziranje: do 1:500.

Flore Sept (112)

(čistilo i dezinfektor površina) Poglavitito za čišćenje i dezinfekciju podova u bolnicama, dječjim vrtićima, staračkim domovima itd. kao i prehrambenoprerađivačkoj industriji, posvuda gdje su propisana i popisana dezinfekcijska sredstva, čija je primjena dopuštena. Uvršten u VII Popis Njemačkog društva za

higijenu i mikrobiologiju (DGHM) kao i na 3. popis sredstava za dezinfekciju Njemačkog društva veterinarara (DVG).

Doziranje 1:20 do 1:100.

Flor Konz (045)

(univerzalno čistilo) (pH-neutralan) Pogodan za čišćenje podova svih vrsta. Za njim ostaje sjajna površina. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Isporučuje se bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) kao i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

#### ULJA ZA BUŠENJE

Florantin C (158)

Potpuno sintetsko, transparentno ulje za bušenje, mješljivo s vodom. Ne sadrži mineralna ulja, konzervanse ni nitrit.

Primjenjivo posvuda. Za obradu skidanjem strugotine kod čelika i lijeva; izuzetna zaštita protiv hrđanja. Doziranje 1:20 do 1:50.

Florin SO (306)

Rezo ulje na bazi mineralnih ulja koje dopušta visoku operetivost i primjenjuje se pri obradi željeza, čelika, cinka, aluminija. Ne sadrži nikakve spojeve na bazi klora ili silikona.

Isporučuje se i kao Florin SO Spray (305).

#### ČISTILA ZA ČAMCE

Flamil 88 (088)

(pasta) Za temeljno i cjelokupno čišćenje čamaca. Nanosi se mokrom spužvom, kružnim pokretima i ne smije ga se trljanjem sasušiti. Dobro ga isperite. Pakovanje u tubama po 500ml. Isporučivo i u kantama po 12 kg (119).

Sanox (018)

Izuzetno pogodno za odstranjenje algi na kobilicama i propelerima. Doziranje: koncentrat do 1:10.

Flamil 50 Super (050)

Primjenjivo za čišćenje kobilice kao i za unutarnje i izvanjsko čišćenje čamca. Doziranje 1:10 do 1:100.

Flamil 50 Super phosphatfrei (151)

Kao i Flamil 50 Super, ali bez fosfata. Posebno pogodno za čišćenje palube od umjetnih materijala, pojačane staklenim vlaknima.

#### ČISTILO KOČNICA

Floranol Spray (146)

Ujedno odmašćuje i čisti. Suši se bez zaostataka. Sadržaj doze po 400 ml.

Isporučuje se i kao Floranol fl ssig (153).

#### ČISTILO OGORINA NA PROSTORIMA IZGARANJA

Florin H 6 (006)

Za čišćenje prostora izgaranja, u kojima je izgaralo lagano ulje za loženje. Samo ga poprskajte, zapalite plamen i sve je gotovo. Doziranje: 1:2000.

#### ČISTILO STROJNIH ČETKICA

Flamil A Super (165)

Čistilo slabog pjenjenja, za primjenu u uređajima za čišćenje. Otapa masnoće, ulja i ostale tvrdokorne nakupine. Doziranje 1:10 do 1:100.

#### DODATAK ZA KEMIJSKE ZAHODE

Smellex (017)

Prijenjuje se kao potirač mirisa u mobilnim zahodima. Dodaje se temeljnom punjenju zahoda u razrijeđenju od 1:100 do 1:250. Po želji se isporučuje u plavoj boji kao Smellex blau (394). Može nagristi određene umjetne materijale.

#### SPREJ ZA UPRAVLJAČKI DIO VOZILA

Florin SL Spray (035)

Za njegu armatura u vozilima. Na njega teže prijanjaju nečistoće i daje novi vijek starim dijelovima. Sadržaj doze po 400 ml.

#### ČISTILO KONTEJNERA

Smellex (017)

Za čišćenje i odmašćivanje kontejnera u razrijeđenju s vodom od 1:10 do 1:100. Za njim ostaje ugodan miris po narančama i nemasna površina.

#### ODVAPNJIVAČI PARNOG GLAČALA

Florin SV zinn- und zinkfest (102)

Izuzetno sredstvo za odvapnjivanje parnih glačala. Ne nagriza ni gumu ni umjetne materijale. Doziranje 1:1 do 1:10.

Florin S Plus (014)

Bez muke odstranjuje nakupine vapnenca u parnim glačalima. Ne nagriza ni gumu ni umjetne materijale. Doziranje 1:1 do 1:10.

#### DEZINFEKCIJSKO ČISTILO

Flore Sept (112)

Ujedno čisti i dezinficira. Kao sredstvo za dezinfekciju ravnih površina uvršten u VII Popis Njemačkog društva za higijenu i mikrobiologiju (DGHM) kao i na 3. popis sredstava za dezinfekciju Njemačkog društva veterinarara (DVG). Doziranje 1:20 do 1:100.

#### DEZODORANT

Smellex (017)

Uništava spojeve sumporovodika, neugodnog zadaha. Potire neugodne mirise. Širi ugodan miris po narančama. Primjena postupkom poprskavanja, a ispravljanjem djeluje i iz otvorenog spremnika. Doziranje 1:100.

#### ČISTILO TISKOVNIH PLOČA

Florin S Plus K (111)

Za brzo i temeljito odstranjivanje ostataka razvijača na tiskovnim pločama od ozasola. U odnosu na ispiranje i konzerviranje sadrži i dezinfekcijsku komponentu. Alternativa je limunskoj i salitrenoj kiselini. Doziranje 1:1 do 1:10.

#### ČISTILO NAPA

Flamil 50 Super (50)

Za odmašćivanje i čišćenje napa i dimnih odvoda. Proizvod primijenite poprskavanjem ili kao kupku za uranjanje. Doziranje 1:10 do 1:100.

Isporučuje se i uz dodatak dezinfekcijskog sredstva.

Flamil 50 Super bez fosfata (151)

Kao i Flamil 50 Super, ali bez fosfata. Za odmašćivanje i čišćenje u prehrambenoprerađivačkoj industriji. Otapa masnoće, bjelančevine, krv i organske nakupine itd. Doziranje 1:10 do 1:100. Isporučuje se i uz dodatatak dezinfekcijskog sredstva

#### SREDSTVO ZA TUŠIRANJE

Fl san perlmutt (193)

Blaga sapunska krema visoke koncentracije za čišćenje kože onečišćene uljima i masnoćama, koja prodire duboko u pore. Temeljem komponenti za njegu za njom zaostaje masni sloj, a kožu dugotrajno njeguje.

#### JETKALO ZA PLEMENITI ČELIK

Flamil Edlestahlbeize (272)

Pogodno za jetkanje (bajcanje) i skidanje ogorina (dekapiranje) nehrđajućih čelika. Za njim ostaje ravnomjerna matirana površina čelika.

#### ODSTRANJIVAČ OKERA (ŽELJEZNOG OKSIDA)

Florin SV zinn- und zinkfest (102)

U omjeru razrjeđenja od 1:1 do 1:10 odstranjuje oker i ostale mineralne nakupine.

#### SPREJ ZA ELEKTROIZOLACIJU

Florin E.I.Spray (296)

Izolira ožičenja i utična mjesta. Štiti od kratkih spojeva u niskonaponskim i visokonaponskim strujnim krugovima, od vode, razrjeđenih kiselina i lužina te nagrizajućeg ozračja. Sadržaj doze po 400 ml.

#### ELEKTROČISTILO

Florin 2000 (020)

Za čišćenje i odmašćivanje elektroinstalacija i dijelova. Sporim hlapljenjem postiže enorman efekt čišćenja. Ne sadržava vodu i nije vodljiv. Probijna čvrstoća do 25.000 V/cm.

#### ČISTILO ELOKSALA

Flamil 88 (088)

Pogodan za čišćenje obojenog eloksiranog aluminijskog aluminija. U tubama po 500 ml. Isporučuje se i u kantama po 12 kg (119).

#### ODSTRANJIVAČI ZASMOLJENJA

Flamil RL 40 (143)

Za ručno odstranjivanje zasmoljenja koja nastaju izgaranjem u dimnim komorama i dimnim odvodima. Za njim ostaje odmašćena površina. Doziranje 1:10 do 1:100.

Flamil RL 80 (157)

Odstranjivač zasmoljenja u samočistećim uređajima. U hladnom stanju odstranjuje i najtvrdokornija zasmoljenja u dimnim komorama i odvodima. Doziranje 1:10 do 1:100.

Flamil 75 (075)

(alkalijski) Za odstranjenje svih vrsta zasmoljenja i masnoća. Posebno pogodno za primjenu u kupkama za uranjanje. Doziranje 1:10 do 1:100.

Flamil 1 (001)

Univerzalno sredstvo za hladnu primjenu, brzog odjeljivanja (separacije), za odstranjenje svih vrsta smola, katrana, ulja, voska i masnoća. Ne nagriza nikakve materijale. Odmašćuje materijale otporne na benzin kao što su umjetni materijali, elastomeri, guma, tekstil i površine lakirane utiskivanjem.

Florin PM 20 1 (113)

Univerzalno sredstvo za odstranjenje svih vrsta smola, katrana, ulja, voska i masnoća. Ne nagriza nikakve materijale.

#### DEKONZERVATOR

Flamil 12 (312)



Za jednostavno odstranjenje, bez zaostataka, voska za konzerviranje sa novih vozila. Brzo se odjeljuje od vode. Posebno pogodan za strojnu dekonzervaciju.

#### ODSTRANJIVAČ HRĐE

Florin S Plus (014)

Odstranjuje površinsku hrđu sa metala. Sadrži dezinficirajuću komponentu. Doziranje: 1:1 do 1:20.

Florin SV zinn- und zinkfest (102)

Odstranjuje slojeve hrđe i oksidacijske slojeve. Doziranje: 1:1 do 1:20.

Sanox (018)

(jak) Za primjenu na vrlo zahrđalim metalima za odstranjenje slojeva hrđe i oksidacijskih slojeva. Doziranje: 1:1 do 1:20.

Shodno načinu primjene naposljetku ga se mora neutralizirati i konzervirati.

#### ANTIPJENJAČI

Schaumbremse (062)

Pogodan kao dodatak svim porizvodima koji jako pjene. Potiskuje stvaranje pjene, shodno doziranju. Proizvod je kisel, nije štetan za namirnice pa ga se shodno tomu može primjenjivati i pri pranju namirica. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Schaumbremse SF (331)

Antipjenjač bez silikona za primjenu u industriji. Doziranje: 1:10 do 1:1000.

#### ODSTRANJIVAČI VOSKA

Flor Konz (045)

Pogodan za odstranjivanje voska na podovima, drvenim dijelovima i metalima; pH-neutralan. Doziranje: 1:5 do 1:40. Isporučuje se i bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) i uz dodatak dezinfekcijskog sredstva.

Smellex (017)

Proizveden iz čistih narančinih terpena. Pogodan za odstranjivanje voska na podovima, autodijelovima i metalima.

Doziranje: 1:10 do 1:100.

Flamil Konvekt (007)

(jaki) Pogodan za odstranjivanje tvrdokornih nakupina voska na podovima. Nanosi se u vrućem stanju. Doziranje: 1:10.

Flamil 75 (075)

(ekstra jaki) Pogodan za odstranjivanje tvrdokornih nakupina voska. Preporuča se nanošenje u vrućem stanju. Doziranje: 1:10.

Flamil EW (090)

(vozila) Pogodan za odstranjivanje voska sa vozila koja su bila konzervirana kopolimernim voskom. Doziranje: 1:10.

Flamil 1 (001)

(vozila) Odstranjivač voska na bazi ugljikovodičnih aromata koji ne opterećuje otpadne vode, pogodan za odstranjivanje svih vrsta voska i masti. Po potrebi može biti razrijeđen petrolejem u omjeru 1:8.

Flamil Bio-Spezial (274)

(vozila) Pogodan za odstranjivanje voska sa novih vozila, rezervnih dijelova i motora; pH-neutralan. Doziranje: 1:3 do 1:10.

#### ODSTRANJIVAČI RAZVIJAČA

Florin SV zinn- und zinkfest (102)

Za odstranjenje ostataka razvijača. Nadomješta uobičajene limunske kiseline. Doziranje: 1:1 (temeljno čišćenje), 1:10 (redovno čišćenje).

Florin S Plus K (111)

(jak) Posebno pogodan za odstranjenje ostataka razvijača na pločama od ozasola. Doziranje: 1:1 do 1:10.

Sanox (018)

(ekstra jak) Za odstranjenje ostataka razvijača te mineralnih i oksidacijskih slojeva. Ne primjenjujte ga na kromiranim dijelovima. Doziranje: 1:10.

#### ODSTRANJIVAČI OGORINA

Flamil Edelmetallbeize (272)

Pogodno za jetkanje (bajcanje) i skidanje ogorina (dekapiranje) nehrđajućih čelika. Za njim ostaje ravnomjerna matirana površina čelika.

Floral 44 (044)

Ujedno odstranjuje ogorinu, hrđu i fosfatira. Primjenjuje se kao kupka za uranjanje. Doziranje: 1:10.

#### ODSTRANJIVAČI VOSKA SA VOZILA

Flamil EW (090)

Odstranjivač voska sa svih vozila koja su bila konzervirana kopolimernim voskom. Jednostavna primjena poprsivanjem i ispiranjem. Doziranje: 1:10 do 1:20.

Flamil 1 (001)

Odstranjivač svih vrsta voska i masti koja se primjenjuju na vozilima. Po potrebi može biti razrijeđen petrolejem ili dizelom u omjeru 1:8.

Florin PM 20 1 (113)

Brzo odjelujuće čistilo za odstranjenje svih vrsta voska koje se primjenjuju na vozilima.

Flamil Bio-Spezial (274)

Pogodan za odstranjivanje voska sa novih vozila, rezervnih dijelova i motora; pH-neutralan. Doziranje: 1:3 do 1:10.

#### ČISTILA ZA VOZILA

Flamil Futur (400)

Antistatičko specijalno čistilo za transportna vozila, za čišćenje cerada i lakiranih površina. Pogodno i za čišćenje osobnih vozila. Doziranje 1:5 do 1:10.

Florin Autopur S (042)

Ujedno primjenjivo za ručno čišćenje teretnih vozila kao i primjenu u tlačnim perilicama ("mini-voš") te kao dodatak u postrojenjima za pranje vozila. Doziranje 1:100 do 1:500.

Florin Autopur Neu (043)

(bez laštenja kožom) Ujedno primjenjivo za ručno i strojno čišćenje vozila kao i dodatak u postrojenjima za pranje vozila. Otpada laštenje kožom i naknadno sušenje, stoga je posebno pogodno za vozila velikih površina. Doziranje 1:100 do 1:500.

Flor Konz (045)

(pH-neutralan) Pogodan za čišćenje kompletnog vozila, poglavito za čišćenje staklenih i lakiranih površina. Za njim ostaje površina visokog sjaja, a otpada laštenje kožom i naknadno sušenje. Doziranje: 1:100 do 1:500. Isporučuje se bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) kao i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

Florin 700 (070)

(univerzalno čistilo) Za vanjsko i unutarnje čišćenje te čišćenje motora. Preporučljiv kao dodatku u postrojenjima za pranje vozila, tlačnim perilicama i uređajima za pjenu. Djeluje i naknadno. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil PL 500 (098)

(čistilo za cerade) Specijalno čistilo za teretna vozila - za čišćenje cerada na vozilima. Odstranjuje bakrene otrljotine na ceradama. Sadrži komponente njege za cerade. Primjenjiv i za čišćenje podvozja ("šasije") i motora. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil 100 (010)

(alkalijski) Primjenjiv za redovno čišćenje vozila. Djeluje i naknadno. Doziranje: 1:10 do 1:500.

#### IMPREGNATOR FASADE

Florin XX (101)

Štiti fasade od prodiranja vlage. Bezbojan, pripravan za primjenu. Dopušta normalno disanje zidara koji ga nanose.

#### ČISTILA ZA FASADE

Flor Konz (045)

(pH-neutralan) Pogodan za čišćenje fasada svih vrsta. Na svim se materijalima ponaša neutralno. Može se primijeniti i za čišćenje prozora. Doziranje: 1:50 do 1:500. Isporučuje se bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) kao i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

Flamil 250 (025)

Posebno čistilo za mramorne i staklene fasade. Na svim se materijalima ponaša neutralno. Doziranje: 1:50 do 1:500.

Florin A-R (019)

(alumijske fasade) Za čišćenje alumijskih fasada. Odstranjuje ulične nečistoće kao i mineralne i oksidacijske nakupine. Doziranje 1:3 do 1:100.

Florin SV zinn- und zinkfest (102)

(pločice) Za čišćenje popločanih fasada. Odstranjuje ulične nečistoće kao i nakupine kamenca i oksidacijske nakupine. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Sanox (018)

(pločice, ekstra jak) Za čišćenje ekstremno zaprljanih fasada, poglavito za odstranjenje oksidnih nakupina i cementnog sloja ("šlajera"). Doziranje 1:1 do 1:100.

Flore Glasklar (115)

(staklo) Čistilo pripravno za primjenu, za staklene fasade svih vrsta. Nanesite ga u koncentratu, pomoću jednolitrenog prskala i obrišite. Isporučuje se i nepakiran (261).

Flamil 100 (010)

(kamen) Za čišćenje kamenih fasada svih vrsta. Ne nagriza ni mramor, ni vapnenački kamen, ni pješčar. Može se primjenjivati u tlačnim perilicama i uređajima za pjenu. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Flamil 75(075)

(kamen i pločice) Posebno čistilo za jako zaprljane fasade, tunele ili podvožnjake. Doziranje 1:10 do 1:100.

Florin WH (049)

(dvorane za pranje) Za čišćenje dvorana za pranje i za odstranjenje spojeva sa kamencem i mašću. Može ga se i nanijeti kao pjenu. Bez jakih kiselina. Doziranje 1:3 do 1:20.

Florin Graffiti-Ex (147)

Odstranjivač pismena, za čišćenje fasada, zidova i drugih predmeta, koji su bili onečišćeni nanošenjem lakova ili inih boja. Poprskajte i obrišite.

Florin KM 14 (277)

Brzo i lako odstranjuje onečišćenja od lakova i boja na pločicama, staklu i neosjetljivim lakiranim površinama.

Florin Graffiti-Entferner Spray (357)

Odstranjuje tragove flomastera i kemijske olovke te svježe sprejem nanijete grafite sa kompaktnih, neupijajućih i neporoznih površina. Sadržaj doze po 400 ml.

#### ČISIŁA ZA NAPLATKE ("FELGE")

Florin FR mild (327)

Za temeljno čišćenje alumijskih naplataka i alumijskih dijelova prije pranja vozila. Doziranje: ca. 1:10.

Sanox (018)

(jaki) Za temeljno čišćenje alumijskih naplataka odnosno alumijskih dijelova na vozilima. Doziranje: ca. 1:10.

#### OTAPALA MASTI

Flamil 3 Super (095)

(industrijsko područje) Za odmašćivanje i čišćenje površina i dijelova svih vrsta. Univerzalno primjenjiv. Za njim ostaje nemasna površina. Primjenjiv kao nadomjestak otapala u kupki za uranjanje ili kao čistilo u ultrazvučnoj kupki. Može ga se temperirati do ca. 60 C. Doziranje 1:10 do 1:200. Isporuka moguća uz dodatak dezinfekcijskog sredstva.

Flamil PL 500 (098)

(industrijsko područje) Otapa spojeve s mašću i uljima. Djeluje i naknadno. Doziranje: 1:10 do 1:500).

Florin 700 (070)

(univerzalno čistilo) Za vanjsko i unutarnje čišćenje te čišćenje motora. Preporučljiv kao dodatok u postrojenjima za pranje vozila, tlačnim perilicama i uređajima za pjenu. Djeluje i naknadno. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil 50 Super (050)

(prehrambeno područje) Za odmašćivanje i čišćenje površina u prehrambenoprerađivačkoj industriji. Otapa masnoće, bjelančevine, krv i ostale organske nakupine. Ne nagriza nikakve materijale. Doziranje: 1:10 do 1:500. Isporuka moguća uz dodatak dezinfekcijskog sredstva.

Flamil 50 Super phosphatfrei (151), bez fosfata

(prehrambeno područje) Za odmašćivanje i čišćenje u prehrambenoprerađivačkoj industriji. Otapa masnoće, bjelančevine, krv i ostale organske nakupine. Doziranje 1:10 do 1:500. Isporuka moguća uz dodatak dezinfekcijskog sredstva.

Flamil 51 (315)

(prehrambeno područje) Odstranjuje masnoće, bjelančevine, krv, insekte i ostale atmosferske nakupine. Doziranje 1:10 do 1:500.

Flamil 55 E (185)

(prehrambeno područje) Encimatski specijalni odstranjivač masnoća i bjelančevina. Posebno pogodan za odstranjenje tvrdokornih nakupina na napama itd. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil Konvekt (007)

(prehrambeno područje) Specijalno otapalo masnoće, protiv zapečenih masti (npr. u limovima za pečenje, konvektomatima). Doziranje 1:5 do 1:10.

Flamil Konvekt extra stark (388)

(prehrambeno područje) Posebno jako specijalno otapalo masnoće, protiv zapečenih masti (npr. u konvektomatima, dimnim komorama, automatima za roštilj). Doziranje 1:5 do 1:10.

Flamil Konvekt Paste (390)

(prehrambeno područje) Specijalno otapalo protiv zapečenih životinjskih masti i ulja. Nanosite ga u koncentratu.

Flamil RL 40 (143)

(prehrambeno područje) Brzo i jedostavno odstranjuje i najtvrdokornije nakupine od dimnih izgaranja. Doziranje 1:10 do 1:100.

Lisan (055)

(prehrambeno područje) Za čišćenje posuđa, kuhinjskih uređaja i kuhinjskog namještaja. Doziranje: do 1:500.

Flor Konz (045)

(pH-neutralan) Univerzalno čistilo za sve mašću onečišćenje dijelove. Ne nagriza nikakve materijale. Primjenjiv posvuda. Doziranje 1:100 do 1:500. Isporuka moguća bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) ili uz dodatak dezinfekcijskog sredstva.

Flamil 75(075)

(ekstra jak) Za odmašćivanje jako zaprljanih dijelova. Pogodno kao kupka za uranjanje. Doziranje 1:10 do 1:100.

Flamil A Super (165)

(slab pjenač) Posebno koncipiran za primjenu u uređajima za čišćenje. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Florin 2000 (020)

Za čišćenje i odmašćivanje elektroinstalacija i dijelova. Sporim hlapljenjem postiže enorman efekt čišćenja. Ne sadržava vodu i nije vodljiv. Probojna čvrstoća do 25.000 V/cm.

Flore Sept (112)

(plus dezinfektor) Ujedno čisti i dezinficira. Kao sredstvo za dezinfekciju ravnih površina uvršten u VII Popis Njemačkog društva za higijenu i mikrobiologiju (DGHM) kao i na 3. popis sredstava za dezinfekciju Njemačkog društva veterinarara (DVG). Doziranje 1:20 do 1:100.

Smellex (017)

(plus dezodoriranje) Otapa masnoće, ulja i ostala onečišćenja. Za njim ostaje ugodan miris po narančama. Prijenjiv i kao sredstvo za otčepljenje mašću začepljenih odvoda. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Smellex Plus E (186)

Encimatsko otapalo masnoća koje na sebe vezuje ostale mirise. Cijepa masnoće, proteine i škrob u vodotopljivim dijelovima. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Floral 1 (002)

(plus odstranjenje hrđe) Ujedno odmašćuje, odstranjuje hrđu i fosfatira. Posebno pogodan za primjenu u metalopraćivačkoj industriji.

Flamil PM 20 (113)

(brza separacija) Otapa masnoće, ulja, vosak itd. Posebno pogodan za primjenu na vozilima.

#### ZAŠTITA OD VLAGE

##### Florin DF (012)

Štiti od vlage električne uređaje i postrojenja. Podvlači se pod postojeću vlagu i stvara zaštitni film, čime se sprečava nastajanje korozije koja može dovesti do smetnji. Isporučuje se i kao Florin DF Spray (012).

##### Florin SL (034)

(sa silikonom) Djeluje kao zaštita od vlage i odjeljivač. Brzo se suši. Za njim ostaje glatka antihigroskopna površina. Nakon ispravanja otapala fiziološki je nezazoran pa je stoga primjenjiv i na prehrambenom području. Isporučuje se i kao Florin SL Spray (035).

##### Florin SLX (036)

(bez silikona) Kao i Florin SL, ali bez silikona. Nakon ispravanja otapala fiziološki je nezazoran pa je stoga primjenjiv i na prehrambenom području.

#### ČISTILA ZA FILTERE

##### Flamil 50 Super (050)

Za čišćenje filtera, napa i ostalih sličnih mjesta onečišćenih masnoćama. Ne nagriža nikakve materijale. Primjenjuje se i kao kupka za uranjanje. Doziranje 1:10 do 1:100. Isporučuje se i uz dodatak dezinfekcijskog sredstva.

##### Flamil 50 Super bez fosfata (151)

(prehrambeno područje) Za odmašćivanje filtera, napa i ostalih sličnih mjesta onečišćenih masnoćama. Otapa masnoće, bjelanjčevine, krv i organske nakupine itd. Doziranje 1:10 do 1:100. Isporučuje se i uz dodatak dezinfekcijskog sredstva.

##### Flamil 3 Super (095)

Za čišćenje i odmašćivanje filtera i dimnih odvoda. Primjenjuje se i kao kupka za uranjanje. Doziranje 1:10 do 1:100.

#### ODSTRANJIVAČ NEČISTIH MRLJA

##### Florin 11 (011)

Za odstranjenje nečistih mrlja iz tepiha, navlaka, tekstila itd. Proizvod se nanosi pjenom. Doziranje: 1:10.

#### ČISTILA ZA PLOČICE

##### Florin SV zinn- und zinkfest (102)

Za čišćenje pločica i drugih površina otpornih na kiseline. Posebno pogodan za primjenu u sanitarnim čvorovima, za skidanje kamenca i redovito čišćenje. Doziranje 1:10 do 1:100.

##### Florin S Plus (014)

Kao Florin SV zinn- und zinkfest, ali sa dezinfekcijskom komponentom.

##### Sanox (018)

(jak) Za čišćenje i skidanje kamenca sa jako zaprljanih pločica i drugih površina otpornih na kiseline. Doziranje: 1:10 do 1:100.

##### Lisan (055)

(pH-neutralan) Pogodan za čišćenje zamašćenih pločica i ostalih tvrdih površina. Brisanje nepotrebno. Doziranje: 1:10 do 1:500.

##### Flor Konz (045)

(pH-neutralan) Pogodan za čišćenje zamašćenih pločica i ostalih tvrdih površina. Brisanje nepotrebno. Doziranje: 1:200 do 1:500. Isporučuje se bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) kao i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

##### Flamil 75 (075)

(alkalijski) Za čišćenje mašću i uljima jako zaprljanih pločica, zidnih i podnih površina, otpornih na lužine. Doziranje 1:10 do 1:100.

Florin WH (049)

(dvorane za pranje) Za čišćenje dvorana za pranje vozila. Posebno pogodan za odstranjenje spojeva sa kamencem i mašću. Doziranje 1:1 do 1:10.

Florin WH Super (166)

(industrija) Brzo i pouzdano odstranjuje spojeve sa kamencem i mašću, mineralne nakupine, površinsku hrđu i prašinu od kočenja sa svih površina otpornih na kiseline. Doziranje: 1:5 (temeljno čišćenje) do 1:20 (redovito čišćenje).

Florin WH extra stark (375)

(industrija) Za odstranjenje ekstremno tvrdokornih onečišćenja. Doziranje 1:3 do 1:20

Flore Sept (112)

(i desinfektor) Poglavitno za primjenu u bolnicama, dječjim vrtićima, staračkim domovima itd, posvuda gdje su propisana dezinfekcijska sredstva uvrštena u DGHM-popis. Ujedno čisti i dezinficira. Doziranje 1:20 do 1:100.

#### TEKUĆI SAPUNI

Fl san perlmutt (193)

Blaga sapunska krema visoke koncentracije, optimalne kombinacije komponenata za primjenu kao sredstva za tuširanje ili u dozatoru za sapun. Prodire duboko u pore, a koža ga izuzetno dobro podnosi.

Perfekt fl ssig (152)

Tekući sapun za odstranjenje najtvrdokornijih onečišćenja kao što su ulja, masnoće, čađa, tinta, boje itd. Za njom zaostaje masni sloj koji kožu dugotrajno njeguje i održava njenu mekoću. Optimalno doziranje se postiže dozatorom za tekućine iz našeg programa. Isporučuje se kao kremasta Perfekt Pasta (038), u dozatoru sapuna Perfektomatu (179) i kao Perfekt tuba po 200 ml (155).

#### ODSTRANJIVAČ POVRŠINSKE HRĐE

Florin SV zinn- und zinkfest (102)

(pH-kiseli) Za odstranjenje površinske hrđe sa metalnih dijelova. Doziranje: 1:1 do 1:10.

#### ULJE ZA BUŠENJE

Floranin C (158)

Potpuno sintetsko, transparentno ulje za bušenje, mješljivo s vodom. Ne sadrži mineralna ulja, konzervanse ni nitrit. Primjenjivo posvuda. Za obradu skidanjem strugotine kod čelika i lijeva. Sprečava stvaranje hrđe. Doziranje 1:20 do 1:50.

#### ČISTILO PODNIH PLOČA PUTELJAKA

Sanox (018)

Za odstranjenje algi, vapnenca i ostalih oksidacijskih nakupina na puteljcima svih vrsta. Doziranje: 1:10.

#### POTIRAČI MIRISA

Smellex (017)

Uništava spojeve sumporovodika, neugodnog zadaha. Potire neugodne mirise. Širi ugodan miris po narančama. Primjena postupkom poprskavanja, a ispravljanjem djeluje i iz otvorenog spremnika. Doziranje 1:100.

Florin Air Fresh Spray (302)

Ugodan miris po lavandi. Djelotvorno potire teške mirise kao što su miris duhana i dima. Ulazi u namještaj, madrace, tekstil kao zavjese, tepihe, navlake, a pri tom ne zaostaju nikakve mrlje. Sadržaj doze po 400 ml.

#### SREDSTVA ZA PRANJE POSUĐA

Lisan (055)

Visokokonzentrirano sredstvo za ručno pranje posuđa. Ima ugodan miris po jabukama. Malo ga se troši.

#### Flamil GRF chlorfrei (168)

Tekuće sredstvo za pranje posuđa u perilicama, bez klora. Malo ga se troši. Pošteđuje perilice i posuđe. Ne izaziva stvaranje štetne pjene. Potpuno djelotvoran i pri jako tvrdoj vodi. Dodajte ga u odjeljak za čistilo ručno ili dozatorom tekućine.

#### Flamil GRF chlorhaltig (366)

Kao Flamil GRF (168), no sadrži klor.

#### Flamil GRP chlorfrei (332)

Prašak za pranje posuđa u perilicama, bez klora. Sadrži aktivan kisik. Malo ga se troši. Potpuno djelotvoran i pri jako tvrdoj vodi. Pošteđuje perilice i posuđe. Dodajte ga u odjeljak perilica za čistilo ručno ili dozatorom čistila.

#### Flamil GRP chlorhaltig (387)

Kao i Flamil GRP (332), no sadrži klor i ne sadrži aktivan kisik.

#### Flamil Geschirrklassiker (161)

Konzentrirano čistilo brzog ocjedenja za zanatske perilice posuđa. Doziranje: 1:50 do 1:100.

#### Flamil GS (321)

Tekuće kiselkasto čistilo za staklo, za odstranjenje prugica koje nastaju od tvrde vode, mliječnog kamenca te onečišćenja od bjelanjčevina i masnoća. Ne nagriza ni najfiniji čelik ni umjetne materijale otporne na kiseline. Doziranje: 1:100.

### SAPUN ZA SJAJ

#### PVC Glanzseife (048)

Emulzija za čišćenje i njegu podova. Posebno pogodan za podove od umjetnih materijala i kamena; pH-neutralan. Za njim ostaje sjajna površina koja nije skliska. Doziranje: do 1:500.

### ZAŠTITNI NANOS ZA STAKLO

#### Florelan (293)

Silikonska vodenasta emulzija pripravna za upotrebu kao zaštita na staklu. Stvara nevidljiv, trajan, zaštitni film na svim glatkim površinama. Mjesecima sprečava prljanje prljavštine, čađe, kiše, snijega, insekata, ptičjeg izmeta, hrane, masnoće, otisaka prstiju itd.

### ČISTILA ZA STAKLO

#### Flore Glasklar (115)

Odstranjuje bez muke onečišćenja na staklenim površinama i zrcalima svih vrsta i za njim ne ostaju prugice. Boca pod pritiskom od 1000 ml.

Isporučuje se i nepakiran (261).

#### Flor Konz (045)

(pH-neutralan) Za čišćenje svih vrsta stakala i ostalih zrcalnih i glatkih površina. Odstranjuje i ostatke masnoća. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Isporučuje se bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) kao i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

#### Flamil 250 (025)

Za čišćenje svih staklenih i tvrdih površina. Posebno primjenjiv za čišćenje vozila ili zgrada. Doziranje: 1:500.

### SREDSTVA ZA KLIŽNJU

#### Florin SL flüssig (034)

(sintetski) Silikonsko sredstvo koje se brzo suši, transparentan je i univerzalno primjenjiv. Nakon ispravljanja otapala fiziološki je nezazoran pa je stoga primjenjiv i u prehrambenom području. Isporučuje se i kao Florin SL Spray (035).

#### Florin SLX flüssig (036)

Sredstvo bez silikona, brzo se suši, transparentno. Nakon ispravljanja otapala fiziološki je nezazoran pa je stoga primjenjiv i u prehrambenom području. Isporučuje se i kao Florin SLX Spray (037).

#### Florin Teflon Spray (145)

(na bazi teflona) Za primjenu u industriji. Lako ga se zahvaća, brzo se suši, transparentan je, ne zamašćuje. Temperaturno područje primjene do 260 C. Sadržaj doze po 400 ml.

Gleitmetall AS fl ssig 1300 (059)

(na bazi bakra) Služi kao sredstvo za pospješenje kliznje i podmazivanje metala. Sprečava zažetost metalnih dijelova. Temperatura primjene je od -40 C do +1350 C. Tlačno opterećenje do 10000 bara (1000 MPa). Sadržaj doze po 1kg. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Grease 1300 u sprej dozama od po 400 ml (058), u 50-ml sprej dozama (141) te kao Gleitmetall AS extra feste Pase (ekstra jaka pasta) (178).

Gleitmetall AS fl ssig 1000 (057)

(na bazi aluminija) Služi kao sredstvo za pospješenje kliznje i podmazivanje metala. Primjenjiv i u prehrambenoj industriji (no ipak ne i na dijelovima preko kojih se namirnice transportiraju). Temperatura primjene je od -180 C do +1000 C. Tlačno opterećenje do 2300 kp/cm<sup>2</sup> (230 MPa). Sadržaj doze po 1kg. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Grease 1000 u sprej dozama (056) te kao Gleitmetall AS extra feste Pase (ekstra jaka pasta) (177).

Florin KS fl ssig (030)

(na bazi mineralnih ulja) Sredstvo za pospješenje kliznje na lancima, užadi, zupčanicima, kablovima i metalima svih vrsta. Otporan na vodu, kiseline, lužine. Suši se u gladak, lako zahvatljiv, polumastan sloj. Isporučuje se i kao Florin KS Spray (031).

Florin HG fl ssig (355)

(na bazi parafinskog ulja) Sredstvo za pospješenje kliznje na strojevima za obradu drveta. Sprečava zastoje pri prolazu, povećava radni potencijal stroja. Isporučuje se i kao Florin HG Spray (308).

Gleitmetall AS 1400 (190)

(na bazi keramike) Nemetavno sredstvo za podmazivanje, otporno na visoke temperature i tlačna opterećenja. Temperatura primjene je od -20 C do +1400 C. Tlačno opterećenje: neograničeno. Primjenjiv i u prehrambenoj industriji (no ipak ne i na dijelovima preko kojih se namirnice transportiraju). Isporučuje se i kao Flor Plus Super Grease 1400 u sprej dozama (187).

#### ČISTILO NADGROBNIH PLOČA

Sanox (018)

Za odstranjenje algi, kamenca i ostalih oksidacijskih nakupina na nadgrobnim pločama i okvirima grobova. Doziranje: 1:10 do 1:1000.

#### ODSTRANJIVAČI GRAFITA

Florin KM 14 (277)

Brzo i lako odstranjuje onečišćenja od kemijskih olovaka, masnih boja i flomastera sa otpornih plastičnih dijelova, ploča od umjetnog materijala, pločica, stakla i neosjetljivih lakiranih površina.

Florin Graffiti-Ex (147)

Odstranjuje onečišćenja od kemijskih olovaka, masnih boja, flomastera i naljepnica kao i ostala onečišćenja koja se teško skidaju sa pločica, stakla itd. Florin Graffiti-Entferner Spray (357) Na površini posebno aktivne komponente odstranjuju tragove flomastera i kemijske olovke te svježije sprejem nanijete grafite sa kompaktnih, neupijajućih i neporoznih površina.

#### ČISTILA ZA ROŠTILJE

Flamil Konvekt (007)

Specijalni odstranjivač zapečenih masti u konvektomatima, tavama i na roštiljima. Prethodno zagrijte uređaje koje ćete tretirati. Doziranje 1:10.

Flamil Konvekt extra stark (388)

Odstranjuje i najtvrdokornija ulja, masnoće, bjelančevine i njihove ostatke izgaranja. Pogodan za automatske roštilje, konvektomate, roštilje, friteze itd. Doziranje 1:10 do 1:100.

Flamil Konvekt Paste (390)

(prehrambeno područje) Specijalno otapalo protiv zapečenih životinjskih masti i ulja. Nanosite ga u koncentratu.

#### GRUNDIRANJE



#### Florin RS (041)

Namijenjeno grundiranju prije lakiranja. Postojeću hrđu pretvara u spoj željeznog tanata, koji nakon potpunog sušenja služi kao temeljni nanos za npr. alkidne smole koje se suše na zraku, 2-K-poliuretana, 2-K-epoksidne smole, epoxid-ester. Može ga se nanositi i u vlažnim uvjetima. Moguće ga je ostaviti na otvorenom do 6 mjeseci. Nije pogodan za akrilne lakove.

### ADHEZIVNA SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE

#### Flor Plus Super Visco Stabil fl ssig (032)

(na sintetskoj bazi) Sredstvo za podmazivanje za primjenu u vlažnim prostorima. Rezistentan na vodu, kiseline i lužine. Može ga se primjenjivati i ispod vode.

Isporučuje se i kao Flor Plus Super Visco Stabil Spray (033).

#### Visco Flor fl ssig (386)

Potirač vlage i antihigroskopsko sredstvo za podmazivanje, izuzetnih svojstava penetracije i prijanjanja. Pogodan za kotrljajuće i kuglične ležajeve, zupčanike i pužni prijenos, strojeve i precizne dijelove, vratne zaglavke i vodilice itd. Isporučuje se i kao Visco Flor Spray (372).

#### Florin Teflon Spray (145)

(na bazi teflona) Nemasno, suho sredstvo za podmazivanje na temperaturama do 260 C. Za primjenu na metalnim transportnim dijelovima na blanjatici, pili, reznim strojevima, strojevima za štancanje i glodalicama. Primjenjiv i u industriji papira. Sadržaj doze po 400 ml.

#### Florin ZS Spray (108)

(za zupčanike) Primjenjiv za podmazivanje zupčanika, prijenosa, čelnik zupčanika itd. Otporan je na vodu i ne kapa. Sadržaj doze po 400 ml. Isporučuje se i kao Florin ZS fl ssig (156).

#### Florin KS fl ssig (030)

(užad) Za podmazivanje užadi, kablova i metala svih vrsta. Odbija vlagu i vodu. Suši se u gladak, polumasni sloj kojeg se lako zahvaća. Otporan na vodu, kiseline, lužine i sol.

#### Florin IK fl ssig (087)

(lanci) Ujedno podmazuje i čisti. Podvlači se pod slojeve nečistoće. Posebno pogodno za podmazivanje lanaca. Visokom sposobnošću penetracije omogućuje neproblematično podmazivanje i u graničnim područjima. Ne suši se i antihigroskopsko je. Pogodno i za primjenu putem kupke za uranjanje. Isporučuje se i kao Florin IK Spray (086).

#### Florin R Riemenspray (303)

(remenice) Sprečava proklizavanje, prenosi punu snagu pogona, odstranjuje škripanje, ušteduje podešavanje nakon što remenica ispadne, a do kojeg dolazi uslijed hladnoće, vlage ili normalnog rastezanja te povećava vijek trajanja remenica. Sadržaj doze po 400 ml.

### SAPUNI ZA PRANJE RUKU

#### Perfekt Paste (038)

Pasta za pranje ruku onečišćenih uljima, masnoćama, bojom. Utrlja se u suhu kožu, a otopljena se nečistoća odstranjuje krpicom ili vodom. Sadrži lanolin i komponente za zaštitu kože. Održava masnoću kožu i njenu mekoću. Ne sadrži pijesak pa ne dolazi do začepljenja odvodnog sustava. Optimalno doziranje Perfekt Paste postiže se perfektomatom (074). Uz uobičajena pakiranja isporučuje se u dozama od 0,5 l (181), vrećicama od 1 l (038), trolitrenom pakiranju (179) i u tubama po 200 ml (155) te kao Perfekt fl ssig (152).

Perfekt fl ssig je pogodan za sve dozatore za sapun iz našeg programa.

#### Perfekt Paste Apfel (392)

Pasta za pranje ruku, za odstranjene lakova, boje, smole, katrana, bitumena, ulja, masnoća i tiskarskih boja. Utrlja se u suhu kožu, a otopljena se nečistoća odstranjuje vodom. Sadrži biorazgradljiva otapala i komponente za održanje masnoće kože. Ugodnog mirisa po jabukama.

#### Fl san perlmutt (193)

(tekući) Blaga sapunska krema visoke koncentracije, za odstranjenje ulja, masnoća i ostataka boje. Primjenjiv i kao sredstvo za tuširanje ili pranje kose. Njeguje kožu i ne isušuje je.

#### Fl san extra stark (314)

(tekući) Izričito sredstvo za lagano odstranjenje pigmenta, čađe, grafita i ostataka polimera. Sadrži komponente za njegu kože koji održavaju njenu masnoću. U razrjeđenju od 1:1 s vodom proizvod postaje žitkijim.

#### ODSTRANJIVAČI ZASMOLJENJA

Flamil Konvekt (007)

(prehrambeno područje) Za odstranjenje zasmoljenja i zapečenih masnoća u konvektomatima, na roštiljima, u fritezama i ostalim kuhinjskim uređajima. Prethodno zagrijte uređaje koje ćete tretirati. Doziranje 1:10.

Flamil Konvekt extra stark (388)

(prehrambeno područje) Odstranjuje i najtvrdokornija ulja, masnoće, bjelančevine i njihove ostatke izgaranja sa automatskih roštilja, pećnica, dimnih komora itd. Doziranje 1:10 do 1:50.

Flamil Konvekt Paste (390)

(prehrambeno područje) Brzo i pouzdano odstranjuje zapečene životinjska i biljna ulja i masnoće u kuhinji. Nanosite ga u koncentratu, na hladno.

Flamil RL 40 (143)

(prehrambeno područje) Za odstranjenje i najtvrdokornijih nakupina od dimnih izgaranja u dimnim komorama. Primjenjiv ručno i strojno. Zagrijavanje nije nužno. Doziranje 1:10 do 1:100.

Flamil RL 80 (157)

(prehrambeno područje) Izuzetno jak odstranjivač nakupina od dimnih izgaranja. Posebno pogodan za primjenu u uređajima kao sredstvo za samočišćenje. Zagrijavanje nije nužno. Doziranje 1:10 do 1:100.

Flamil 1 (001)

(industrija) Za odstranjenje smola, katrana, bitumena, voska, masnoća itd. Ne nagriza nikakve metale ni lakove. Može biti razrijeđen petrolejem u omjeru 1:3.

Flamil 1 (001)

(industrija) Za odstranjenje smola, voska, ulja i masnoća. Može ga se primijeniti u prehrambenoj i ostaloj industriji. Doziranje: 1:10.

#### ZAŠTITA KOŽE

Florin HSC Spray (189)

Klinički provjerena krema za zaštitu kože u spreju. Nudi zaštitu od kiselina, lužina, alkalijских odmašćivača i jetkala, cementa, vapnenca, gnojiva, otapala, masnoća, mehaničkog djelovanja staklene ili mineralne vune, alergija uslijed dodirivanja čega itd. Štiti kožu od naticanja, isušivanja i nadražaja.

#### DODATAK ZA LOŽ-ULJE

Florin H6 (006)

Aditiv za primjenu pri izgaranju lakih ulja za loženje. Povećava točku plamišta. Smanjuje stvaranje čađe, a time smanjuje potrošnju ulja. TŠV-provjera. Kotao drži čistim. Doziranje: 1:1000 do 1:4000.

Florin 12 (106)

Aditiv za primjenu pri izgaranju teških ulja za loženje. Povećava točku plamišta. Smanjuje stvaranje čađe, a time smanjuje potrošnju ulja. Doziranje: 1:1000 do 1:4000.

#### VISOKOTLAČNE PERILICE

Flor Konz (045)

(pH-neutralan) Odstranjuje masnoće, ulja i ostala onečišćenja. Ne nagriza nikakve materijale. Za njim ostaje površina visokog sjaja. Ispiranje nije nužno. Doziranje: 1:10 do 1:500. Isporučuje se bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) kao i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

Flamil 3 Super (095)

(industrija) Odstranjuje masnoće, ulja, čađu, nakupine nikotina i ostala onečišćenja. Doziranje: 1:50 do 1:500. Isporučuje se i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

Flamil 50 Super (050)

(prehrambena industrija) Odstranjuje masnoće, ulja, ostatke bjelančevina, krv i ostale organske nakupine. Doziranje: 1:100 do 1:500.

Flamil 50 Super phosphatfrei (151)

Kao Flamil 50 Super, ali bez fosfata. Isporučuje se i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

Florin Autopur S (042)

(za vozila) Za izvanjsko čišćenje teretnih vozila. Pošteđuje lak. Doziranje: 1:500.

Florin Autopur Neu (043)

(za vozila) Za izvanjsko čišćenje teretnih vozila. Pošteđuje lak. Naknadno laštenja kožom nije potrebno. Doziranje: 1:500.

Florin 700 (070)

(naknadno zamašćivanje) Za čišćenje strojeva, uređaja, vozila, cerada itd. Djeluje i naknadno održavajući zamašćenje. Doziranje: 1:100 do 1:500.

#### SREDSTVO ZA PODMAZIVANJE NA VISOKIM TEMPERATURAMA

Gleitmetall AS fl ssig 1300 (059)

(na bazi bakra) Služi kao sredstvo za pospješenje kliznje i podmazivanje metala. Sprečava zažetost metalnih dijelova. Temperatura primjene je od -40 C do +1350 C. Tlačno opterećenje do 10000 bara (1000 MPa). Sadržaj doze po 1kg. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Grease 1300 u sprej dozama od po 400 ml (058), u 50-ml sprej dozama (141) te kao Gleitmetall AS extra feste Pase (ekstra jaka pasta) (178).

Gleitmetall AS fl ssig 1000 (057)

(na bazi aluminijske) Služi kao sredstvo za pospješenje kliznje i podmazivanje metala. Primjenjiv i u prehrambenoj industriji (no ipak ne i na dijelovima preko kojih se namirnice transportiraju). Temperatura primjene je od -180 C do +1000 C. Tlačno opterećenje do 2300 kp/cm<sup>2</sup> (230 MPa). Sadržaj doze po 1kg. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Grease 1000 u sprej dozama (056) te kao Gleitmetall AS extra feste Pase (ekstra jaka pasta) (177).

Gleitmetall AS 1400 (190)

(na bazi keramike) Nemetallno sredstvo za podmazivanje, otporno na visoke temperature i tlačna opterećenja. Temperatura primjene je od -20 C do +1400 C. Tlačno opterećenje: neograničeno. Primjenjiv i u prehrambenoj industriji (no ipak ne i na dijelovima preko kojih se namirnice transportiraju). Isporučuje se i kao Flor Plus Super Grease 1400 u sprej dozama (187).

#### ODSTRANJIVAČ FIKSIRANJA ŠUPLJIH PROSTORA

Flamil 1 (001)

Za odstranjenje fiksiranja šupljih prostora, podne zaštite, voska itd. Može ga se razrijediti dizelom u omjeru 1:8.

Florin PM 20 (113)

Za odstranjenje fiksiranja šupljih prostora, podne zaštite, voska itd.

#### SREDSTVO ZA POSPJEŠENJE KLIŽNJE DRVETA

Florin HG fl ssig (355)

Sredstvo za pospješenje kliznje na strojevima za obradu drveta. Sprečava zastoje pri prolazu, povećava radni potencijal stroja, štedi zagone i povećava vijek trajanja stroja. Isporučuje se i kao Florin HG Spray (308).

#### ČISTILO ZA DRVO

Flor Konz (045)

Za čišćenje drvenih dijelova svih vrsta, pa i prirodnog drveta u saunama; pH-neutralno. Naknadno ispiranje nije nužno. Doziranje: 1:50 do 1:500.

Isporučuje se bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) kao i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

#### POTIRAČI INSEKATA

Vodenasto sredstvo za poprskavanje i rasprskavanje u maglici, pripravno za primjenu protiv insekata i paukova svih vrsta. Ne potpada pod Propis o otrovima. Pyrethrum, sredstvo na bazi bilja, dobiveno iz cvjetova krizanteme, na svjetlu se brzo razgrađuje pa ne dolazi do štetnog utjecaja na okoliš. Isporučuje se i kao Flamil Finale Super Spray (352)

#### HLADNI SPREJ

Flore K,,ltespray (169)

Specijalni sprej za brzo snižavanje temperature sastavnih dijelova i materijala za vrijeme popravka. Olakšava montažu i demontažu. Odstranjuje ljepljivu, prijanjajuću nečistoću (npr. žvakaće gume) sa tekstilnih materijala. Sadržaj doze po 400ml.

## SKIDANJE KAMENCA IZ AUTOMATA ZA KAVU

Florin SV zinn- und zinkfest (102)

(pH-kiseli) Za skidanje kamenca iz automata za kavu ili drugih uređaja kroz koje prolazi voda. Ne nagriza ni gumu ni umjetne materijale. Doziranje: 1:1 do 1:10.

Florin S Plus (014)

Odstranjuje kamenac iz automata za kavu. Ne nagriza ni gumu ni umjetne materijale. Doziranje: 1:1 do 1:10.

## OTAPALA KAMENCA

Florin SV zinn- und zinkfest (102)

Otapa kamenac i oksidacijske naslage sa svih vrsta materijala otpornih na kiseline. Doziranje: 1:1 do 1:10.

Florin S Plus (014)

Kao Florin SV zinn- und zinkfest, ali uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

Sanox (018)

(jak) Odstranjuje tvrdokorne nakupine kamenca u najkraćem vremenu. Doziranje: 1:1 do 1:10.

Florin SV extra stark (103)

(ekstra jak) Otapa ekstremne naslage betona i kamenca. Odstranjuje nakupine cementa ("šlajere") i oksidacijske naslage. Doziranje: 1:10.

Florin WH (049)

(uključujući i otapanje masnoća) Ujedno odstranjuje spojeve kamenca i masnoća, poglavito ukoliko je riječ o međusobnom spoju pa ih se ne može otopiti pojedinačno. Posebno pogodan za primjenu u dvoranama za pranje.

Doziranje 1:5 do 1:10.

Florin WH Super (166)

Brzo i pouzdano odstranjuje tvrdokorne spojeve kamenca i masnoća te mineralne nakupine sa svih površina otpornih na kiseline. Doziranje: 1:10 do 1:20.

Florin WH extra stark (375)

Odstranjuje spojeve kamenca i masnoća sa svih površina otpornih na kiseline. Doziranje 1:3 do 1:20.

## ČISTILA NA HLADNO

Flamil 3 Super (095)

(alkalijski) Primjenjiv u industriji. Ne sadrži ugljikovodike. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Flamil PL 500 (098)

(alkalijski) Za čišćenje dijelova onečišćenih uljima i mastima. Djeluje i naknadno. Idealno za čišćenje motora. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Flamil 1 (001)

(na bazi ugljikovodika, bez aromata) Za odstranjenje ulja, smola, voska, masnoća itd. Primjenjiv i u uređajima za čišćenje dijelova. Ne nagriza nikakve materijale. Ne opterećuje otpadne vode.

Florin PM 20 (113)

(na bazi ugljikovodika, bez aromata) Za odstranjenje ulja, voska, masnoća itd. Ne opterećuje otpadne vode. Može ga se primijeniti i u uređajima za čišćenje dijelova.

## POCINČAVANJE NA HLADNO

Kaltverzinker (092)

Tekuća cink-boja za pocinčavanje metalnih dijelova.

## ČISTILA KOTLOVA

Florin SV zinn- und zinkfest (102)

Za čišćenje parnih kotlova sa kojih valja skinuti kamenac i oksidacijske naslage. Primjenjiv u prehrambenoprerađivačkoj industriji. Doziranje: 1:1 do 1:10.

Florin S Plus (014)

Kao Florin SV zinn- und zinkfest, ali uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

Flamil PL 500 (098)

Za čišćenje kotlova svih vrsta. Odstranjuje masnoće, ulja, čađu, plijesan, kerozot i ostale naslage. Doziranje: 1:10.

Florin H6 (006)

Za čišćenje kotlova za grijanje. Otapa čađu i ostatke izgaranja u kotlovima. Ostatke možete spaliti. Štiti uljni spremnik od korozije, hrđe i zamuljenja.

#### OTAPALA KOTLOVCA

Florin SV zinn- und zinkfest (102)

Za čišćenje kotlova, uređaja u kojima se stvara para i ostalih uređaja u kojima se javljaju naslage kotlovca. Doziranje: 1:1 do 1:10.

#### PODMAZIVANJE LANACA

Flor Plus Super Visco Stabil fl ssig (032)

Sintetičko sredstvo za podmazivanje. Antihigroskopan, rezistentan na kiseline i lužine. Posebno koncipiran za primjenu u vlažnim prostorima. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Visco Stabil Spray (033).

Visco Flor fl ssig (386)

Biorazgradljivo sredstvo za podmazivanje, antihigroskopan i potiskuje vlagu. Isporučuje se i kao Visco Flor Spray (372).

Florin KS fl ssig (030)

Sastoji se od bitumena i posebnih masti za zaštitu od korozije. Štiti i podmazuje, odbija vlagu. Suši se u gladak, polumasni sloj. Otporan na vodu, kiseline, lužine i sol. Isporučuje se i kao Florin KS Spray (031)

Florin IK fl ssig (087)

Sredstvo za podmazivanje, na bazi sintetičkih ulja. Ujedno nauljuje i čisti. Podvlači se pod slojeve nečistoće. Veliki potencijal penetracije. Ne suši se i antihigroskopno je. Sprečava koroziju. Isporučuje se i kao Florin IK Spray (086).

#### SREDSTVO ZA KONZERVIRANJE

Floral 94 (094)

Štiti metale od korozije pri međuskladištenju ili prijevozu. Može ga se primijeniti postupcima uranjanja, poprskavanja i naplavlivanja. Zaštitno djelovanje traje do maksimalno 6 mjeseci uz normalnu vlažnost.

Floral 1 (002)

Ujedno konzervira, odmašćuje i skida hrđu. Može ga se primijeniti postupcima uranjanja, poprskavanja i ispiranja.

#### SPREJ ZA KONTAKTE

Florin DF Spray (013)

Štiti od vlage kontakte i električne uređaje. Antihigroskopan je, održava električne kontakte u normalnom stanju i sprečava koroziju, zažetost. Ne nagriza nikakve materijale. Isporučuje se i kao Florin DF fl ssig (tekući) (012).

#### ČISTILO KONVEKTOMATA

Flamil Konvekt (007)

Za čišćenje roštilja, limova za pečenje i ostalih uređaja sa kojih valja odstraniti zapečene masnoće. Prethodno zagrijte uređaje koje ćete tretirati. Nakon kratkotrajnog djelovanja otapa ostatke masnoća i bjelančevina. Doziranje: 1:10 do 1:25.

Flamil Konvekt extra stark (388)

Odstranjuje i najtvrdokornija ulja, masnoće, bjelančevine i njihove ostatke izgaranja sa automatskih roštilja, konvektomata, pećnica, roštilja i friteza itd. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Flamil Konvekt Paste (390)

Brzo i pouzdano odstranjuje zapečena životinjska i biljna ulja i masnoće u kuhinji. Nanosite ga u koncentratu, na hladno i pustite ga da djeluje otprilike 30 minuta.

#### ZAŠTITA OD KOROZIJE

Florin DF fl ssig (012)

Štiti od korozije i vlage električne uređaje i postrojenja. Podvlači se pod postojeću vlagu. Ne nagriza nikakve materijale. Isporučuje se i kao Florin DF Spray (013).

Florin SL fl ssig (034)

Sredstvo djeluje kao zaštita od vlage i odjeljivač. Štiti od vlage, brzo se suši, transparentno je. Isporučuje se i kao Florin SL Spray (035).

Florin SLX fl ssig (036)

Sredstvo bez silikona, djeluje kao zaštita od vlage i odjeljivač. Štiti od vlage, brzo se suši, transparentno je. Isporučuje se i kao Florin SLX Spray (037).

Flor Plus Super Visco Stabil fl ssig (032)

(sintetičko sredstvo) Posebno koncipiran za primjenu u vlažnim prostorima ili pod vodom. Neperiv. Otporan na kiseline, lužine i sol.

Isporučuje se i kao Flor Plus Super Visco Stabil Spray (033).

Rostschutz f r Flamil (061)

Kao dodataka alkalijskim odmašćivačima, kako bi se kratkotrajno spriječila korozija koja nastaje odmah nakon odmašćivanja. Doziranje: 1:200 do 1:2000 (odnosi se na veličinu bazena).

Flor Plus SRP Super fl ssig (021)

(na bazi petroleja) Štiti od oksidacije i korozije, otapa hrđu, masnoće i nečistoće. Sredstvo je izuzetno penetrirajuće.

Isporučuje se i kao Flor Plus SRP Spray (022).

Florin KS fl ssig (030)

(na bazi petroleja) Sredstvo za zaštitu od hrđe na užadi, kablovima i metalima svih vrsta. Potiskuje vodu i vlagu. Suši se u gladak, lako zahvatljiv, polumastan sloj. Otporan na vodu, kiseline, lužine i sol. Isporučuje se i kao Florin KS Spray (031).

Florin ZS fl ssig (156)

(na bazi petroleja) Zaštita od hrđe na zupčanicima, prijenosima, čeonim pločama itd. Otporan na vodu, ne kapa. Isporučuje se i kao Florin ZS Spray (108).

Florin HG fl ssig (355)

(na bazi parafinskog ulja) Sredstvo za pospješene klijnje na strojevima za obradu drveta. Sprečava zastoje pri prolazu, povećava radni potencijal stroja. Isporučuje se i kao Florin HG Spray (308).

Florin IK fl ssig (087)

(na bazi sintetičkih ulja) Kao zaštita od korozije na lancima, iglama i kugličnim ležajevima i ostalim metalnim dijelovima. Ujedno nauljuje i čisti. Ne suši se i antihigroskopsko je te nanos dugo traje. Isporučuje se i kao Florin IK Spray (086).

Flor Plus Super Grease 1300 Spray (058)

(na bazi bakra) Mineralnim sastojcima štiti od korozije. Ujedno služi i kao sredstvo za podmazivanje. Otporan na visoke temperature. Nije pogodan za pomazivanje kugličnih i valjkastih ležajeva. Sadržaj sprej doze je 400 ml. Isporučuje se i kao Gleitmetall AS 1300 tekući (059) i extra feste Paste (ekstra jaka pasta) (178) te u 50-ml sprej dozama (141).

Flor Plus Super Grease 1000 Spray (056)

(na bazi aluminija) Mineralnim sastojcima štiti od korozije. Ujedno služi i kao sredstvo za podmazivanje. Otporan na visoke temperature. Primjenjiv i u prehrambenoj industriji (no ipak ne i na dijelovima preko kojih se namirnice transportiraju). Nije pogodan za pomazivanje kugličnih i valjkastih ležajeva. Sadržaj sprej doze je 400 ml. Isporučuje se i kao Gleitmetall AS 1000 tekući (057) i extra feste Paste (ekstra jaka pasta) (177).

Florin aluminijski sprej mat (089) ili sjajni (391)

(na bazi aluminija) Za tretiranje metalnih dijelova, stvara novi aluminijski sloj. Brzo se suši. Primjenjiv i za popravke na aluminijskim površinama. Otpornost na temperaturu je kod (089) = 900 C, a kod (391) = 800 C. Sadržaj sprej doze je 400 ml.

Florin Zinkspraj (091)

(na bazi cinka) Sprej za tretiranje metalnih dijelova, stvara novi sloj cinka. Za njim ostaje mat-sjajna površina, brzo se suši. Primjenjiv i za popravke na cinčanim površinama. Sadržaj sprej doze je 400 ml.

Florin RS (041)

Za tretiranje već korodiranih dijelova. Odstranite listiće hrđe, a zatim proizvodom tretirajte dotičnu površinu (po potrebi i 2 puta). Postojeću hrđu pretvara u spoj željeznog tanata. Moguće ga je ostaviti na otvorenom, bez pokrovnog laka i do 6 mjeseci.

Floral 94 (094)

Ulje za zaštitu od korozije, bez silikona. Zaštitno djelovanje na čeliku i niklovanim metalima traje otprilike 6 mjeseci uz normalnu vlažnost.

#### PENETRIRAJUĆE ULJE

Florin IK fl ssig (087)

Ulje za podmazivanje za primjenu na mjestima, na kojima su ostala ulja prežitka. Jakim potencijalom penetracije prodire i u najmanje otvore i podmazuje dijelove koji se tamo nalaze. Ne suši se. Isporučuje se i kao Florin IK Spray (086).

#### KUHINJSKA ČISTILA

Flamil 50 Super (050)

Otapa masnoće, ulja, bjelančevine, ostatke krvi i ostale kuhinjske nečistoće. Ne nagriza nikakve materijale, univerzalno je primjenjiv. Za njim ostaje nemasna površina. Doziranje: 1:10 do 1:500. Isporučuje se i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

Flamil 50 Super phosphatfrei (151)

(prehrambena industrija) Za odmašćivanje i čišćenje u prehrambenoprerađivačkoj industriji. Otapa masnoće, ulja, bjelančevine, krv i ostale organske nakupine. Doziranje: 1:10 do 1:500. Isporučuje se i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

Flamil 51 (315)

Odstranjivač masnoća, bjelančevina, krvi i insekata, bez fosfata. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil 55 E (185)

Encimatski odstranjivač masnoća, posebno pogodana protiv tvrdokornih nakupina u dimovodnim odvodima. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Smellex Plus E (186)

Encimatski odstranjivač masnoća koji na sebe vezuje neugodne mirise. Cijepa masnoće, proteine i škrob na vodotopljive sastojke. Doziranje: 1:10 do 1:500.

#### SREDSTVO ZA PODMAZIVANJE NA HLADNO

Floranin C (158)

Potpuno sintetsko, mješljivo s vodom, transparentno, ne sadrži mineralna ulja, konzervanse ni nitrit; izuzetno zaštićuje od hrđe, primjenjivo posvuda. Doziranje 1:20 do 1:60.

#### ODVAPNJIVAČ RASHLADNOG SUSTAVA

Florin SV zinn- und zinkfest (102)

Služi za odstranjenje nakupina kamenca te mineralnih i oksidnih naslaga u rashladnim sustavima svih vrsta. Doziranje: 1:1 do 1:10.

#### ČISTILO RASHLADNOG SUSTAVA

Florin SR (278)

Otapa bakterijsku sluz i zamuljenje na alatnim strojevima, njihovim rashladnim spremnicima i cijevovodima bez dodatnog posla - za vrijeme njihova rada (pripazite na propise o sigurnosti). Doziranje: 1:50 do 1:200.

#### SREDSTVA ZA NJEGU UMJETNIH MATERIJALA

Florin SL fl ssig (034)

Silikonsko sredstvo za njegu svih dijelova od umjetnih materijala. Dijelove prevlači izuzetno tankim zaštitinim slojem. Nije ljepljiv, sprečava brzo onečišćenje, zaštićuje od boja, ljepila, vlage itd. Isporučuje se i kao Florin SL Spray (035).

Florin SLX fl ssig (036)

Sredstvo bez silikona za njegu svih dijelova od umjetnih materijala. Dijelove prevlači izuzetno tankim zaštitinim slojem. Nije ljepljiv, sprečava brzo onečišćenje. Isporučuje se i kao Florin SLX Spray (037).

#### ČISTILA UMJETNIH MATERIJALA

Flor Konz (045)

(pH-neutralan) Odstranjuje masnoće, ulja, vosak, prašinu i ostala onečišćenja sa umjetnih materijala svih vrsta. Ispiranje nije nužno. Za njim ostaje površina visokog sjaja. Doziranje: 1:50 do 1:500. Isporučuje se bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) kao i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

Flamil 3 Super (095)

(industrija) Za čišćenje umjetnih materijala svih vrsta. Odstranjuje masnoće, ulja i ostale mineralne nakupine. Za njim ostaje nemasna površina. Doziranje: 1:10 do 1:500. Isporučuje se i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

Flamil 50 Super phosphatfrei (151)

(prehrambena industrija) Za odmašćivanje i čišćenje u prehrambenoprerađivačkoj industriji. Otapa masnoće, ulja, ostatke bjelančevina, krv i ostale organske nakupine. Za njim ostaje nemasna površina. Doziranje: 1:10 do 1:500. Isporučuje se i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

Florin 700 (070)

(vozila) Za čišćenje i njegu svih dijelova od umjetnih materijala u vozilima. Primjenjiv za vanjsko i unutarnje čišćenje. Otapa masnoće, ulja i ostale nakupine. Doziranje: 1:10 do 1:500.

#### Flamil 100 (010)

(vozila) Za čišćenje i njegu svih dijelova od umjetnih materijala na vanjskim dijelovima vozila. Njeguje dijelove od umjetnih materijala. Doziranje: 1:10 do 1:500.

#### Flamil PL 500 (098)

(vozila) Izuzetno jako čistilo za dijelove od umjetnih materijala. Odstranjuje i najtvrdokornije ostatke ulja, masnoća, atmosferskih utjecaja, bakrenih otrljotina itd. Djeluje na sve dijelove i naknadno, a štiti ih i od isušenja. Doziranje: 1:10 do 1:200.

#### Flamil KR (301)

Čistilo protiv jakih onečišćenja umjetnih materijala i karavana. Doziranje: 1:5 do 1:50.

#### Flamil 88 (088)

(pasta) Za čišćenje površina od umjetnih materijala. Nanosi se kružnim pokretima, mokrom spužvicom. Ne trljajte ga da ga trljanjem osušite. U tubama po 500 ml. Isporučuje se i u kantama po 12 kg (119).

### ČISTILA ZA BAKAR

#### Flamil 88 (088)

(pasta za laštenje) Za ručno čišćenje bakra i ostalih plemenitih metala kao i plemenitog čelika. Ujedno njeguje i štiti, posljedično zasljepljujući sjaj. Odstranjuje koroziju, najtvrdokornija onečišćenja i oksidne naslage. Sprečava brzo onečišćenje i habanje. U tubama po 500 ml. Isporučuje se i u kantama po 12 kg (119).

#### Florin S Plus (014)

(pH-kiseli) Za odstranjenje oksidnih naslaga na bakru. Vraća bakrene dijelove u prijašnje stanje. Doziranje: 1:1 do 1:10.

### SPREJ ZA BAKAR

#### Flor Plus Super Grease

Sredstvo za podmazivanje i zaštitu od korozije, na bazi bakra. Metalnim dijelovima postiže se visoko temperaturno područje primjene. Ekstremna tlačna opteretivnost. Sprečava hladno zavarivanje metalnih dijelova. Sadržaj doze po 400 ml. Isporučuje se i kao sprej-doza po 50 ml (141).

### SREDSTVA ZA NJEGU LAKOVA

#### Florin Autopur S (042)

Primjenjivo za ručnu i strojnu njegu i čišćenje lakiranih površina. Odstranjuje masnoću, ulja, cestovna onečišćenja itd. Pošteduje lak. I za primjenu u tlačnim perilicama ("mini-voš"). Doziranje 1:100 do 1:500.

#### Florin Autopur Neu (043)

Primjenjivo za ručnu i strojnu njegu i čišćenje lakiranih površina. Suši se sam pa otpada laštenje kožom. I za primjenu u tlačnim perilicama ("mini-voš"). Doziranje 1:200 do 1:500.

### TRAŽILO PROPUSNIH MJESTA

#### Florin LS Spray (311)

Sredstvo za provjeru propusnih mjesta, jednostavne primjene. Izuzetno pogodno za sigurnosnu provjeru u postrojenjima i uređajima kod kojih nalazimo zapaljive plinove te za izbjegavanje gubitaka zbog neznanih mjesta propusnosti. Sadržaj doze po 400 ml.

### SREDSTVO ZA NJEGU KOŽE

#### Florin SL Spray (035)

Silikonski sprej za njegu. Daje koži novi sjaj, čini je podatnom i na nju ne prijanjaju nečistoće. Brzo se suši, zaštićuje je od boja, ljepila, tinte itd. Sadržaj doze po 400 ml. Isporučuje se i bez silikona kao Florin SLX Spray (037).

### ČISTILO ZA KOŽU

#### Flor Konz (045)

pH-neutralno sredstvo za čišćenje, odstranjuje masnoće, vosak i ostala onečišćenja na koži. Naknadno brisanje nije nužno. Daje koži novi sjaj. Doziranje: 1:50 do 1:500. Isporučuje se bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) kao i uz dodatak sreds va za dezinfekciju.



## ČISTILA STROPNIH OKANA

Flamil PL 500 (098)

Odstranjuje ulja, masnoće, atmosferske naslage i ostala onečišćenja sa stropnih okana. Njeguje materijal. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Flamil 50 Super (050)

Bez napora odstranjuje životinjske masnoće, atmosferske naslage, insekte i ostala onečišćenja i za njim ostaje čista nemasna površina. Doziranje: 1:10 do 1:100.

## ČISTILA TERETNJAKA

Florin 700 (070)

Za čišćenje teretnih vozila svih vrsta. Njega djeluje i naknadno, a time štiti vozila. Sprečava krtost i prijevremeno starenje materijala. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil 100 (010)

Za čišćenje teretnih vozila i svih dijelova vozila. Njega djeluje i naknadno, a time štiti te vraća vozilu stari sjaj. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil PL 500 (098)

Za čišćenje teretnih vozila svih vrsta. Njega djeluje i naknadno, a time štiti materijal. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil KR (301)

Za čišćenje jako onečišćenih površina, otpornih na otapala, bez naknadne njege. Doziranje: 1:5 do 1:50.

Flamil Futur (400)

Jednostavno čišćenje površina, izuzetnog učinka, bez mehaničkih napora. Otapa i odstranjuje brzo i temeljito i sigurno zasmoljena ulja, masnoće, čađu i statičku nečistoću sa teretnjaka. Doziranje: 1:5 do 1:50.

## ODSTRANJIVAČ MAGNEZIJA

Sanox (018)

Odstranjuje magnezij i ostale oksidacijske nakupine sa metala i kamena otpornog na kiseline. Može ga se primijeniti poprskavanjem ili postupkom uranjanja. Doziranje: 1:1 do 1:10.

## ČISTILA ZA MRAMOR

Flamil 250 (025)

Čistilo mramornih površina svih vrsta na zidovima, podovima itd. Blag je i ugodnog mirisa. Odstranjuje onečišćenja svih vrsta. Doziranje: 1:100.

Flor Konz (045)

pH-neutralno univerzalno sredstvo za čišćenje. Odstranjuje onečišćenja svih vrsta. Ne treba ga naknadno ispirati. Za njim ostaje suha, sjajna površina. Doziranje: 1:100 do 1:500.

## ČISTILO STROJEVA

Flamil PL 500 (098)

Za čišćenje strojeva i svih strojnih dijelova. Odstranjuje ulja, masnoće i ostale nakupine. Djeluje naknadno, a time privremeno štiti od korozije. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Flamil A Super (165)

Čistilo koje slabo pjenu, za primjenu u uređajima za čišćenje. Odstranjuje masnoće, ulja, čađu, vosak masnoće i ostale trdokorne nakupine. Istovremeno djeluje na tretirane dijelove kao privremena zaštita od korozije. Doziranje 1:10 do 1:500.

Flamil 3 Super (095)

Otapa i odstranjuje brzo i pouzdano zasmoljena mineralna ulja, masnoće, čađu itd. Doziranje: 1:10 do 1:100.

## ODSTRANJIVAČ ULJA ZA MASAŽU

Flamil san perlmutt (193)

Za primjenu u salonima za masažu, saunama, bazenima itd. Odstranjuje zaostatke ulja za masažu i ostalih masti za kožu i krema. Sredstvo je pH-neutralno i djeluje na sve tretirane dijelove kao njega. Doziranje: 1:500.

Flor Konz (045)

Odstranjuje onečišćenja od masti i ulja sa svih perivih površina kao što su podovi svih vrsta, lakiranih površina, kožnih navlaka i navlaka od umjetnih materijala. Doziranje: 1:10 do 1:500. Isporučuje se bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) kao i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

#### POSVJETLJIVAČI METALA

Florin SV zinn- und zinkfest (102)

Služi za odstranjenje nagriženih mjesta na metalima te tamnih oksidnih naslaga. Doziranje: 1:1 do 1:10.

Flamil Edlestahlbeize (272)

Odstranjuje oksidaciju sa nehrđajućih čelika i ostavlja za sobom ravnomjernu svilenkastu površinu.

#### PONOVLJENJE MATERIJALA

Florin Zinkspraj (091)

(na bazi cinka) Sredstvo za nadomještanje nestanka pocinčanja odnosno za pocinčavanje sitnih dijelova. Brzo se suši, za njim ostaje mat-sjajna površina, u boji cinka, koja dobro prianja u ruku. Sadržaj sprej doze je 400 ml.

Florin aluminijski sprej mat (089) ili sjajni (391)

(na bazi aluminijskog sloja) Sredstvo za nadomještanje nestanka aluminijskog sloja odnosno za prevlačenje metalnih dijelova novim aluminijskim slojem. Štiti od korozije. Brzo se suši, za njim ostaje sjajna površina koja dobro prianja u ruku. Sadržaj sprej doze je 400 ml.

#### ČISTILA ZA METALE

Flamil 88 (088)

Pasta za laštenje, za čišćenje plemenitog čelika i ostalih plemenitih metala. Ujedno čisti, lašti njeguje i štiti, posljediče zasljepljujući sjaj. Odstranjuje koroziju, najtvrdokornija onečišćenja i oksidne naslage. U tubama po 500 ml. Isporučuje se i u kantama po 12 kg (119).

#### ZAŠTITA METALA

Florin RS (041)

Štiti od korozije dijelove od željeza i čelika spojem željeznog tanata. Može ga se nanositi i u vlažnim uvjetima. Moguće ga je ostaviti na otvorenom, bez pokrovnog laka i do 6 mjeseci.

Florin Zinkspraj (091)

(na bazi cinka) Za tretiranje pocinčanih metalnih dijelova. Jednostavno ih poprskajte, i stvorit će se novi sloj cinka. Brzo se suši. Štiti od korozije i ostalih atmosferskih utjecaja. Sadržaj sprej doze je 400 ml.

Florin aluminijski sprej mat (089) ili sjajni (391)

(na bazi aluminijskih i ostalih metalnih dijelova. Jednostavno ih poprskajte, i stvorit će se novi sloj aluminijski. Brzo se suši. Štiti od korozije i ostalih atmosferskih utjecaja. Sadržaj sprej doze je 400 ml.

#### PASTA ZA MONTAŽU

Gleitmetall AS fl ssg 1300 (059)

(na bazi bakra) Za primjenu pri montaži metalnih dijelova. Sprečava hladno zavarivanje, oslobađa zažete vijke, a zajedno sa sredstvom Flor SRP Super (021) nepokretni dijelovi su ponovo u funkciji. Sadržaj doze po 1kg. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Grease 1300 u sprej dozama od po 400 ml (058) i u 50-ml sprej dozama (141).

Gleitmetall AS fl ssg 1000 (057)

(na bazi aluminijskih i ostalih metalnih dijelova. Sprečava hladno zavarivanje, oslobađa zažete vijke zajedno sa sredstvom Flor SRP Super (021) nepokretni dijelovi su ponovo u funkciji. Služi kao sredstvo za pospješivanje klizne i podmazivanje metala. Primjenjiv i u prehrambenoj industriji (no ipak ne i na dijelovima preko kojih se namirnice transportiraju). Sadržaj doze po 1kg. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Grease 1000 u sprej dozama po 400 ml.

#### ČISTILA ZA MOTOR

Flamil 3 Super (095)

(pH-lužnati) Odstranjuje masnoće, ulja i ostala onečišćenja na motoru. Za njim ostaje apsolutno nemasna površina. Kratkotrajno sprečava koroziju. Primjenjiv i u tlačnim perilicama. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil 75 (075)

(pH-lužnati) Izuzetno jako sredstvo za čišćenje motora, za odstranjenje masnoća, ulja i voska na jako onečišćenim dijelovima. Odmašćuje potpuno. Doziranje 1:10 do 1:100.

Flamil 700 (070)

(pH-lužnati) Odstranjuje masnoće, ulja i ostala onečišćenja. Djeluje i naknadno i štiti od korozije. Primjenjiv i u tlačnim perilicama i uređajima za nanošenje sredstva pjenom. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil PL 500 (098)

(pH-lužnati) Jako čistilo za odstranjenje masnoća, ulja i ostalih tvrdokornih onečišćenja. Djeluje i naknadno i privremeno štiti od korozije. Primjenjiv i u tlačnim perilicama. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil 1 (001)

(na bazi ugljikovodika bez aromata) Odstranjuje ulja, vosak, masnoće zasmoljenja itd. Za njim ostaje apsolutno nemasna površina, bez zaostataka voska. Ne nagriza nikakve materijale. Brzo se separira.

Flamil 69 (307)

Provjerene demulzirajuće neutralno čistilo. S vodom stvara brzo separirajuću emulziju. Doziranje: 1:3.

Florin PM 20 (113)

Odstranjuje ulja, vosak, masnoće, zasmoljenja i ostala tvrdokorna onečišćenja. Ne nagriza nikakve materijale. Brzo se separira.

#### ČISTILA PREŠA ZA SMEĆE

Smellex (017)

Čisti sve ostatke sa preša za smeće i istovremeno širi ugodan miris po narančama. Doziranje: 1:10 do 1:500.

#### NEUTRALNA ČISTILA

Flor Konz (045)

Odstranjuje masnoće, ulja, vosak i ostala onečišćenja. Univerzalno je primjenjiv - kako u industriji tako i u prehrambenoprerađivačkoj industriji i ostalim poduzetništvima. Valja ga primjenjivati posvuda gdje postoje problemi sa pH-vrijednostima otpadnih voda. Doziranje: 1:10 do 1:500. Isporučuje se bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) kao i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

Flamil 250 (025)

Odstranjuje brzo i pouzdano masnoće, čađu, ostatke silikona, tragove zahvaćanja predmeta i onečišćenja od atmosferskih utjecaja. Doziranje: 1:100 do 1:500.

Lisan (055)

(prehrambeno područje) Odstranjuje masnoće, krv, ostatke bjelanjčevina i ostale organske naslage. Za njim ostaje ugodan miris po jabukama i sjajna površina. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Florin Autopur S (042)

(vozila) Primjenjiv za čišćenje i njegu vozila. Nanosi ga se ručno i strojno. Ne nagriza nikakve materijale. Doziranje 1:100 do 1:500.

Florin Autopur Neu (043)

(vozila) Primjenjiv za čišćenje i njegu vozila. Nanosi ga se ručno i strojno. Ne nagriza nikakve materijale. Brisanje i laštenje kožom su nepotrebni. Doziranje 1:100 do 1:500.

Flamil 4 phosphatfrei (182)

pH-neutralno industrijsko čistilo. Brzo i pouzdano odstranjuje masnoće, čađu i slična onečišćenja. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil 69 (307)

Provjereno demulzirajuće neutralno čistilo. S vodom stvara brzo separirajuću emulziju. Doziranje: 1:3.

Flisan extra stark (314)

Sa lakiranih površina odstranjuje zakorene naslage nečistoće i masnoća i njeguje lak. Doziranje: 1:10 do 1:20.

#### NJEGA ZA PARKETE

Flor Acryl Super (192)

Temeljem akrilnog sloja štiti parketne podove od novih zaprljanja. Sprečava sklizavost i daje visok sjaj. Za trajnu čemo njegu primijenjivati ca. 100 ml proizvoda na 10 l vode.

#### ČISTILA BEZ FOSFATA

Flamil 50 Super phosphatfrei (151)

(prehrambeno područje) Univerzalno čistilo u prehrambenoprerađivačkoj industriji. Otapa masnoće, ulja, bjelančevine, ostatke krvi i ostala organska onečišćenja. Za njim ostaje nemasna površina. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Flamil 75 (075)

Otapa masnoće, ulja, zasmoljenja, tintu, čađu, tiskarske boje, šećer, trulež, plijesan i ostale tvrdokorne nakupine na strojevima, industrijskim podovima, motorima, teretnim vozilima itd. Doziranje: 1:10 do 1:200. Isporučuje se i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

Flamil 51 (315)

(prehrambeno područje) Odstranjuje masnoće, ulja, bjelančevine, krv i ostale organske nakupine. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil 55 E (185)

Encimatski odstranjivač masnoća, posebno pogodana protiv tvrdokornih nakupina u dimovodnim odvodima. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil 4 phosphatfrei (182)

(pH-neutralno industrijsko čistilo) Brzo i pouzdano odstranjuje masnoće, čađu i slična onečišćenja. Doziranje: 1:10 do 1:500.

#### SREDSTVA ZA FOSFATIRANJE

Floral 4 (167)

Ujedno fosfatira, odmašćuje i odstranjuje hrđu. Može se primijeniti postupcima uranjanja, poprskavanja i ispiranja.

Floral 1 (002)

Za tretiranje hrđavih željeznih dijelova prije lakiranja. Hrđa se pretvara u crno-sivi zaštitni sloj željeznog fosfata, koji kratkotrajno sprečava stvaranje daljnje korozije.

Floral 44 (044)

Sredstvo visoke koncentracije, za jetkanje ("bajcanje") i odstranjenje hrđe sa željeznih i čeličnih dijelova. Doziranje: 1:10 do 1:20.

#### PASTA ZA LAŠTENJE (POLIRANJE)

Flamil 88 (088)

Pasta za čišćenje svih dijelova od plemenitog čelika i ostalih plemenitih metala. Ujedno čisti, lašti, njeguje i štiti te posljedično zasljepljujući sjaj. Odstranjuje koroziju, najtvrdokornija onečišćenja i oksidne naslage. Po potrebi se može razrijediti vodom. U tubama po 500 ml. Isporučuje se i u kantama po 12 kg (119).

#### ODSTRANJIVAČ PASTE ZA LAŠTENJE (POLIRANJE)

Flamil Konvekt (007)

Za odstranje ostataka paste za laštenje (poliranje) sa sitnih dijelova, u ultrazvučnoj kupki. Doziranje 1:5 do 1:10. Temperatura: 70 C do 90 C. Trajanje ultrazvučne kupke: 5 do 10 min.

#### ČISTILO POJASTUČENJA I NAVLAKA

Flor Konz (045)

(pH-neutralno sredstvo) Za čišćenje pojastučenja i tekstila. Odstranjuje masnoće, vosak i ostala onečišćenja, a za njim ne ostaju rubovi onečišćenja. Doziranje: 1:500. Isporučuje se bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) kao i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

Flamil PL 500 (098)

(pH-lužnati) Za čišćenje jako onečišćenih pojastučenja i tekstila. Odstranjuje masnoće, ulja i ostala onečišćenja, a za njim ne ostaju rubovi onečišćenja. Doziranje: 1:100.

Florin 11 (011)

Za odstranjenje mrlja od ulja, masnoća, kave, kole, sokova itd. Na mjesto koje treba očistiti nanosite ga spužvicom i zapjenite. Doziranje: 1:10 do 1:100.

#### ČISTILA CERADA

Florin 700 (070)

Čistilo za čišćenje svih vrsta cerada na vozilima. Djeluje i naknadno, čime njeguje cerade. Sprečava krtost i prijevremeno starenje materijala. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil 100 (010)

Čisti cerade i ostale dijelove vozila. Djeluje i naknadno, čime njeguje cerade i vraća im stari sjaj. Doziranje: 1:10 do 1:500.  
Flamil PL 500 (098)

Čistilo za čišćenje jako onečišćenih cerada na vozilima. Odstranjuje bakrene otrljotine na ceradama. Djeluje i naknadno, čime njeguje materijal. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil KR (301)

Čisti jako zaprljanje cerade, ali bez naknadne njege. Doziranje: 1:5 do 1:50.

Flamil Futur (400)

Izuzetno učinkovito sredstvo za jednostavno čišćenje površina, bez mehaničkih napora. Otapa i odstranjuje brzo, temeljito i sigurno zasmoljena ulja, masnoće, čađu i statičku nečistoću sa cerada i lakiranih površina. Doziranje: 1:5 do 1:50.

#### ČISTILO ZA PVC

PVC-Glanzseife (048)

Za čišćenje i njegu PVC-podova i svih vrsta dijelova od umjetnih materijala. Odstranjuje masnoće, ulja i ulične nečistoće. Njeguje materijal, a za njim ostaje sjajna površina koja nije skliska. Doziranje: 1:500.

#### OTAPALA DIMNIH ZASMOLJENJA

Flamil Konvekt (007)

Odstranjuje ostatke dimnih zasmoljenja u dimnim komorama i dimnim odvodima. Prethodno zagrijte uređaje koje ćete tretirati, poprskajte i obrišite. Doziranje 1:10.

Flamil RL 40 (143)

(jaki) Za ručno i strojno čišćenje dimnih komora i dimnih odvoda. Odstranjuje na hladno sve ostatke zasmoljenih nakupina od izgaranja. Doziranje 1:10 do 1:120.

Flamil RL 80 (157)

(izuzetno jak) Za automatsko čišćenje dimnih komora i dimnih odvoda. Odstranjuje na hladno sve ostatke zasmoljenih nakupina od izgaranja. Doziranje 1:10 do 1:120.

#### ODMAŠĆIVAČ CIJEVI

Smellex (017)

Otapa masnoće i organske ostatke u odvodima i odvodnom sustavu cijevi. Ostavlja za sobom svjež miris po narančama. Doziranje: 1 šalica po danu i odvodu.

#### ČISTILO POSMIČNIH VRATA

Florin A-R (019)

Odstranjuje ulja, masnoće i nakupine ostataka od ispušnih plinova, kamenac i oksidacijske nakupine sa aluminjskih posmičnih vrata. Njeguje površinu, a vrata postaju ponovo sjajna. Doziranje 1:5 do 1:100.

#### ODSTRANJIVAČ HRĐE

Flamil 88 (088)

Pasta za laštenje i odstranjenje početnog stvaranja hrđe, površinske hrđe itd. na metalima. Jednostavno je utrljajte i obrišite. Štiti metal od novog stvaranja hrđe. U tubama po 500 ml. Isporučuje se i u kantama po 12 kg (119).

#### OTAPALO HRĐE

Flor Plus SRP Super (021)

Omogućuje otapanje spojeva s hrđom, olakšava demontažu dijelova, nije štetan za zdravlje. Štiti materijale od stvaranja nove korozije. Isporučuje se i kao Flor Plus SRP Spray (022).

#### ZAŠTITA OD HRĐE

Flamil 67 (173)

Sredstvo za čišćenje i pasiviziranje željeznih i čeličnih dijelova. Doziranje: 1:50 do 1:200.

Flamil Rostschutz (061)

Kao dodatak alkalijskim čistilima, da bi se nakon odmašćenja kratkotrajno spriječilo stvaranje korzije. Doziranje: 1:20.

## STABILIZATOR HRĐE

Florin RS (041)

Postojeća zahrđala mjesta odnosno nakupine atmosferske hrđe na metalima pretvara u spoj željeznog tanata, koji nakon potpunog sušenja služi za grundiranje i kao temeljni nanos za npr. alkidne smole koje se suše na zraku, 2-K-poliuretan, 2-K-epoksidne smole, epoxid-ester. Nije pogodan za akrilne lakove. Može ga se nanositi i u vlažnim uvjetima. Moguće ga je ostaviti na otvorenom do 6 mjeseci, bez pokrovnog laka.

## PRETVARAČ HRĐE

Florin RS (041)

Postojeća zahrđala mjesta odnosno nakupine atmosferske hrđe na metalima pretvara u spoj željeznog tanata, koji nakon potpunog sušenja služi za grundiranje i kao temeljni nanos za npr. alkidne smole koje se suše na zraku, 2-K-poliuretan, 2-K-epoksidne smole, epoxid-ester. Nije pogodan za akrilne lakove. Može ga se nanositi i u vlažnim uvjetima. Moguće ga je ostaviti na otvorenom do 6 mjeseci, bez pokrovnog laka.

## ODSTRANJIVAČ ČAĐE

Smellex (017)

Odstranjuje naslage čađe sa zidova, podova i ostalih mjesta nakon požara. Ostavlja za sobom svjež miris po narančama, čime potpuno potire miris po paležini. Doziranje: 1: 10 do 1:500.

## POTIRAČ SKLISKOSTI

Rutschbremse (114)

Za primjenu na glatkim podovima. Onemogućuje skliznju po podu pa time jamči sigurnost. Primjenjiv na podovima svih vrsta. Doziranje: 1:10.

## ČISTILA SANITARNIH ČVOROVA

Florin SV zinn- und zinkfest (102) Za čišćenje svih površina otpornih na kiseline. Odstranjuje nakupine kamenca i oksidacijske nakupine svih vrsta. Doziranje: 1:1 do 1:40.

Sanox (018)

(ekstra jak) Za čišćenje ekstremno zaprljanih pločica i tvrdih površina u sanitarnih čvorovima. Odstranjuje nakupine kamenca i oksidacijske nakupine svih vrsta. Nije pogodan za čišćenje armatura. Doziranje: 1:1 do 1:10.

Florin WH (049)

Za odstranjenje nakupina kamenca i masnoće sa pločica i ostalih keramičkih površina. Doziranje: 1:1 do 1:10.

Florin S Plus (014)

Za čišćenje u sanitarnim čvorovima. Odstranjuje nakupine kamenca i nakupine urina. Sadrži dezinficirajuću komponentu. Doziranje 1:1 do 1:10.

Flor Konz (045)

Odstranjuje masnoće, ulja, prašinu i nakupine kamenca sa svih perivih površina, a za njim ostaje nemasna površina visokog sjaja. Doziranje: 1:10 do 1:500. Isporučuje se bez dodatka mirisa kao Flor Konz neutral (363) kao i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

## GRANULAT ZA UPIJANJE

Flamil FS (297)

Granulat za upijanje ulja i tekućina, tipa 3. Upija i do trostruke količine vlastitog obujma.

## PJENJAČI

Florin Aktivschaum (310)

Odmah zapjeni, čak i ukoliko je voda jako tvrda. Njeguje lak. Pogodan za postrojenja za pranje osobnih i teretnih vozila te pokretnih traka za pranje vozila. Doziranje: 1:10.

Flore Sch.,umer (304)

Pogoduje kao dodatak za pojačanje zapjenjenja u svim alkalijskim i neutralnim sustavima.

## ANTIPJENJAČI

### Schaumbremse (062)

Pogodan kao dodatak svim proizvodima jakog pjenjenja. Nakon doziranja potiskuje stvaranje pjene. Kisel je, primjenjiv na prehranbenom području, može se primjenjivati čak pri pranju namirnica. Doziranje: 1:10 do 1:100.

### Schaumbremse SF (331)

Dodatak našim čistilima, bez silikona. Doziranje: 1:10 do 1:1.000 (odnosi se na volumen kupke).

## SPREJ ZA GRAMOFONSKE PLOČE

### Florin SL Spray (035)

Štiti gramofonske ploče od prašine i ostataka masnoće. Sadržaj doze po 400 ml.

## ČISTILA KLAONICA

### Flamil 50 Super (050)

Otapa masnoće, krv, ulja i ostale organske nakupine. Za njim ostaje nemasna površina. Primjenjiv je na prehranbenom području i stoga ga se može primijeniti posvuda po klaonici. Može ga se nanositi i tlačnim perilicama. Doziranje: 1:10 do 1:500. Isporučuje se i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

### Flamil 50 Super phosphatfrei (151)

(prehranbena industrija) Za odmašćivanje i čišćenje u prehranbenoprerađivačkoj industriji. Otapa masnoće, bjelančevine, krv i ostale organske nakupine. Doziranje: 1:10 do 1:500. Isporučuje se i uz dodatak sredstva za dezinfekciju.

## BRUSNO ULJE

### Floranin C (158)

Potpuno sintetsko sredstvo, mješljivo s vodom, transparentno, ne sadrži mineralna ulja, konzervanse ni nitrit; izuzetno zaštićuje od hrđe, primjenjivo posvuda. Doziranje 1:30 do 1:60.

## SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE

### Florin Teflon Spray (145)

(na bazi teflona) Nemasno, suho univerzalno sredstvo za podmazivanje na temperaturama do 260 C. Sadržaj doze po 400 ml.

### Florin SL (034)

(na bazi silikona) Podmazuje materijale svih vrsta. Brzo se suši, transparentan je. Nakon isparenja otapala nije fiziološki zazoran, stoga je primjenjiv i u prehranbenoj industriji. Isporučuje se i kao Florin SL Spray (035).

### Florin SLX (036)

(bez silikona) Podmazuje materijale svih vrsta. Brzo se suši, transparentan je. Nakon isparenja otapala nije fiziološki zazoran, stoga je primjenjiv i u prehranbenoj industriji. Isporučuje se i kao Florin SLX Spray (037).

### Gleitmetall AS fl ssig 1300 (059)

(na bazi bakra) Temperatura primjene je od -40 C do +1350 C. Tlačno opterećenje do 10000 bara (1000 MPa). Podmazuje metalne dijelove svih vrsta. Sprečava zažetost dijelova i smanjuje zakretni moment. Sadržaj doze po 1kg. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Grease 1300 u sprej dozama od po 400 ml (058), u 50-ml sprej dozama (141) te kao Gleitmetall AS extra feste Paste (ekstra jaka pasta) (177).

### Gleitmetall AS 1400 (190)

(na bazi keramike) Nemetarno sredstvo za podmazivanje na temperaturama do +1400 C. Tlačno opterećenje: neograničeno. Primjenjiv i u prehranbenoj industriji, no ipak ne i na dijelovima preko kojih se namirnice transportiraju. Sadržaj doze po 1kg. Isporučuje se i u kantama po 8 kg, br. proizvoda 194 te kao Flor Plus Super Grease 1400 spray (187).

### Florin W,,Izlagerfett (251)

Mast za vruće ležajeve, za primjenu na temperaturama do 200 C. Sadržaj doze po 1 kg. Isporučuje se u kartonskom pakiranju od 400 g (252) i kantama po 25 kg (193).

Florin IK fl ssig (087)

(na bazi sintetskih ulja) Ujedno podmazuje i čisti. Podvlači se pod slojeve nečistoće. Penetrira do srži. Ne suši se i antihigroskopno je. Sprečava koroziju. Isporučuje se i kao Florin IK Spray (086).

Flor Plus Super Visco Stabil (032)

(sintetičko sredstvo) Posebno koncipiran za primjenu u vlažnim prostorima ili pod vodom. Neperiv. Otporan na kiseline, lužine i sol. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Visco Stabil Spray (033).

Gleitmetall AS fl ssig 1000 (057)

(na bazi aluminija) Temperatura primjene je od -180 C do +1000 C. Tlačno opterećenje do 2300 kp/cm<sup>2</sup> (230 MPa).

Podmazuje metalne dijelove svih vrsta. Sprečava zažetost dijelova. Primjenjiv i u prehrambenoj industriji, no ipak ne i na dijelovima preko kojih se namirnice transportiraju. Sadržaj doze po 1kg. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Grease 1000 u sprej dozama (056) te kao Gleitmetall AS extra feste Pase (ekstra jaka pasta) (177).

Floranin C (158)

(sintetsko sredstvo) Mješljivo s vodom, transparentno, ne sadrži mineralna ulja, konzervanse ni nitrit; izuzetno zaštićuje od hrđe. Pošteđuje alate i koža ga dobro podnosi. Doziranje 1:20 do 1:100.

Flor Plus SRP Super fl ssig (021)

(na bazi petroleja) Za podmazivanje metalnih dijelova. Za njim ostaje uljni film, a on penetrira do najsitnijih područja. Otapa postojeću hrđu i štiti od korozije. Isporučuje se i kao Flor Plus SRP Spray (022).

Florin DF (012)

(na bazi benzin-ugljikovodika) Podmazuje elektromehaničke dijelove. Otporan na vodu, štiti od korozije. Posebno pogodan za primjenu na električnim uređajima i postrojenjima. Isporučuje se i kao Florin DF Spray (013).

#### REZNA ULJA

Florin SO (306)

Rezne ulje na bazi mineralnih ulja, primjenjuje se pri obradi željeza, čelika, cinka, aluminija. Ne sadrži nikakve spojeve na bazi klora ili silikona. Isporučuje se i kao Florin SO Spray (305).

Gleitmetall AS fl ssig 1300 (059)

Služi pri narezivanju navoja ili drugoj vrsti narezivanja metala. Smanjuje trenje i produžava vijek trajanja alata za narezivanje. Sadržaj doze po 1kg.

Gleitmetall AS fl ssig 1000 (057)

Služi pri narezivanju navoja ili drugoj vrsti narezivanja metala. Smanjuje trenje. Primjenjiv i u prehrambenoj industriji. Sadržaj doze po 1kg. Ne smije ga se primjenivati na dijelovima preko kojih se namirnice transportiraju.

Floranin C (158)

Za obradu skidanjem strugotine kod čelika i lijeva. Potpuno sintetsko sredstvo, transparentno, mješljivo s vodom. Ne sadrži mineralna ulja, konzervanse ni nitrit. Doziranje 1:20 do 1:60.

#### SREDSTVO ZA DEBLOKADU VIJAKA

Gleitmetall AS 1300 (059)

Deblokira zažete vijčane spojeve zajedno sa sredstvom Flor SRP Super (021) budući da je izuzetno otporan na tlačna opterećenja, pa time više nije potrebno odvarivati takve spojeve. Može ga se primijeniti i profilaktički. Sadržaj doze po 1kg. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Grease 1300 u sprej dozama od po 400 ml (058) i u 50-ml sprej dozama (141) te kao Gleitmetall AS extra feste Paste (177).

Gleitmetall AS 1000 (057)

Deblokira zažete vijčane spojeve zajedno sa sredstvom Flor SRP Super (021) budući da je izuzetno otporan na tlačna opterećenja, pa time više nije potrebno odvarivati takve spojeve. Može ga se primijeniti i profilaktički. Primjenjiv i u prehrambenoj industriji. Ne smije ga se primjenivati na dijelovima preko kojih se namirnice transportiraju. Sadržaj doze po 1kg. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Grease 1000 (056) te kao Gleitmetall AS extra feste Paste (177).

Flor SRP Super (021)

Izuzetno učinkovito sredstvo za odstranjenje hrđe. Isporučuje se i kao Flor SRP Super Spray (022).

#### DODATAK TEŠKIM ULJIMA



Florin 12 (106)

Aditiv za primjenu pri izgaranju teških ulja za loženje. Povećava točku plamišta. Smanjuje stvaranje čađe, a time smanjuje potrošnju ulja. Doziranje: 1:2000.

#### ČISTILA BAZENA

Florin SV zinn- und zinkfest (102)

Odstranjuje alge, nakupine kamenca i ostala onečišćenja u bazenima. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Florin S Plus (014)

Kao Florin SV zinn- und zinkfest (102), uz dodatak dezinfekcijske komponente.

Sanox (018)

Ekstremno jako čistilo, odstranjuje jake nakupine kamenca odnosno nakupine algi u bazenima. Nije pogodan za čišćenje armatura. Doziranje: 1:1 do 1:10.

Florin WH (049)

Za odstranjenje spojeva kamenca i masnoće u bazenima. Primjenjiv samo na površinama otpornim na kiseline. Doziranje: 1:5 do 1:10.

#### DODATAK VODI U BAZENU

Florin Algen Ex (016)

Slabo pjeni. Dodaje se vodi u bazenu, u razrjeđenju do 1:100.000. Sprečava stvaranje algi, ne nadomješta kloriranje.

#### SREDSTVO ZA PODMAZIVANJE UŽADI

Florin KS (030)

Sredstvo za podmazivanje užadi, kablova i metala svih vrsta. Potiskuje vodu i vlagu. Suši se brzo, u gladak, lako zahvatljiv, polumastan sloj. Otporan na vodu, kiseline, lužine i sol. Isporučuje se i kao Florin KS Spray (031).

#### EMULZIJA ZA LAŠTENJE

Flor Acryl Super (192)

Za fiksiranje odmašćenih podova temeljem akrilnog sloja. Za njim ostaje površina visokog sjaja koja nije skliska. Štiti podove od novih zaprljanja, omogućuje lako hodanje. Doziranje: u koncentratu ili do 1:50.

Flor Acryl Wischpflege (142)

Sredstvo za njegu podova, sadrži vosak. Za njim ostaje površina visokog sjaja koja nije skliska; omogućuje lako hodanje. Doziranje: 1:100.

#### SREDSTVO ZA CIJEPANJE

Spaltmittel für Schmutzemulsionen

Sredstvo za cijepanje i flokulaciju pri tretiranju iskorištene vode za pranje koja sadrži ulja i uljne emulzije te za taloženje vodotopljivih lakova i za disperziju.

#### ČISTILO VODOSKOKA

Sanox (018)

Odstranjuje alge, nakupine kamenca i oksidacijske naslage na vodoskocima i sličnim objektima. Oprez ukoliko je u pitanju prirodan kamen. Uzmite u obzir stvaranje pjene. Doziranje: 1:10.

#### NJEGA KAMENA

Flor Acryl Super (192)

Temeljem akrilnog sloja štiti kamene ploče i podove od novih zaprljanja. Sprečava sklizavost i daje visok sjaj. Doziranje: 1:50 do 1:100.

#### SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE KAMENA

PVC-Glanzseife (048)

Čisti i zaštićuje sve vrste podova od kamena. Slabo pjeni pa je pogodan i za strojnu primjenu. Sprečava sklizavost i daje visok sjaj. Doziranje: do 1:500.

Flor Acryl Wischpflege (142)

Proizvod sadrži vosak, čisti i zaštićuje sve vrste podova od kamena. Slabo pjeni pa je pogodan i za strojnu primjenu. Sprečava sklizavost i daje visok sjaj. Doziranje: do 1:500.

#### ČISTILO ZA KOLICA ZA KRUH

Flamil RL 40 (143)

Odstranjuje zasmoljene masnoće na kolicima za kruh. Doziranje: 1:10.

#### ODSTRANJIVAČ SULFATA

Sanox (018)

Odstranjuje sulfatne i oksidacijske naslage sa metala i ostalih površina otpornih na kiseline. Doziranje: 1:1 do 1:10.

#### ČISTILO ZA DASKE ZA SURFANJE

Flamil 88 (088)

Pogodan za čišćenje dasaka za surfanje. Pasta se nanosi kružnim pokretima, mokrom spužvicom. Ne trljajte ga da ga trljanjem osušite. Isperite čistom vodom- U tubama po 500 ml. Isporučuje se i u kantama po 12 kg (119).

#### SINTETSKO SREDSTVO ZA PODMAZIVANJE

Flor Plus Super Visco Stabil (032)

Bezbojno, potpuno sintetičko sredstvo za podmazivanje. Štiti i podmazuje strojeve i uređaje. Rezistentan na vodu, paru, kiseline, lužine i sol. Ne kapa i ne zasmoljuje se. Primjenjiv i pod vodom, na od -40 C o +130 C. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Visco Stabil Spray (033).

Floranin C (158)

Mješljiv s vodom, transparentan, ne sadrži mineralna ulja, konzervanse ni nitrit. Univerzalno primjenjiv kao ulje pri brušenju, tokarenju, bušenju, glodanju i piljenju. Primjenjiv i u automatima. Doziranje 1:20 do 1:100.

#### ČISTILO SPREMNIKA

Florin H6 (006)

Za čišćenje spremnika za ulje za grijanje od svih nakupina. Štiti od začepljenja cijevovoda. Otapa nakupljene ostatke od mineralnih ulja. Doziranje: u koncentratu pri temeljnom čišćenju ili ga dodati ulju za grijanje u omjeru 1:2000.

#### ODMAŠĆIVAČ KUPKI ZA URANJANJE

Flamil 3 Super (095)

Kao nadomjestak otapala za odmašćivanje najrazličitijih izradaka u kupki. Za njim ostaje apsolutno nemasna površina. Kratkotrajno sprečava koroziju. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Flamil PL 500 (098)

Za odmašćivanje najrazličitijih izradaka u kupki. Djeluje na materijale i naknadno. Kratkotrajno sprečava koroziju.  
Doziranje: 1:10.

Florin PM 20 (113)

(na bazi ugljikovodika bez aromata) Odstranjuje zamašćenja na hladno, brzo se separira. Za njim ostaje apsolutno nemasna površina. Odstranjuje i vosak, smole i ostale nakupine.

#### ODSTRANJIVAČI SMOLA

Flamil 1 (001)

Odstranjuje katran, smole, bitumen, vosak, masnoće itd. Ne nagrizi nikakve materijale. Može se razrijediti petrolejem.

Florin PM 20 (113)

Odstranjuje katran, bitumen, ulja, vosak, masnoće itd. Brzo se separira.

Flamil Bio Spezial (274)

Odstranjuje vosak, čađu itd.

Smellex (017)

Otapa ostatke katrana sa radnih uređaja i strojeva.

#### SREDSTVA ZA PODMAZIVANJE TEFLONA

Florin Teflon Spray (145)

Ne masti, ne prlja, univerzalno sredstvo za podmazivanje na temperaturama do 260 C. Sadržaj doze po 400 ml.

#### ČISTILA ZA DIJELOVE

Flamil A Super (165)

(pH-neutralan) Čistilo koje slabo pjeni, za primjenu u uređajima za čišćenje dijelova. Odmašćuje, odstranjuje ulja itd.

Doziranje 1:10 do 1:100.

Flamil 75 (075)

Otapa masnoće, ulja, zasmoljenja, tintu, čađu, tiskarske boje, šećer, trulež, plijesan i ostale tvrdokorne nakupine sa dijelova strojeva. Doziranje: 1:10 do 1:200.

Flamil 1 (001)

(na bazi ugljikovodika bez aromata) Za primjenu u uređajima za čišćenje strojnih dijelova koji imaju spremnik za prihvaćanje. Odstranjuje ulja, masnoće, smole, vosak, katran, bitumen itd.

Florin PM 20 (113)

(na bazi ugljikovodika bez aromata) Za primjenu u uređajima za čišćenje strojnih dijelova. Odstranjuje ulja, masnoće, smole, katran itd. Brzo se separira.

Flamil Bio Spezial (274)

Otapa i odstranjuje ulja, masnoće, čađu, vosak, ostatke boja sa dijelova vozila. Doziranje: 1:3 do 1:10.

#### ČISTILO ZA TEPIHE

Florin 11 (011)

Za čišćenje tepiha i pojestučenja svih vrsta. Boje ostaju postojane, a on odstranjuje mrlje od kave, kole itd. Može se nanositi strojno i ručno. Najbolje ga je primjenivati zapjenjenog. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Flamil PL 500 (098)

Za čišćenje tepiha, pojestučenja i ostalog tekstila. Odstranjuje masne mrlje i ostala onečišćenja. Doziranje: 1:10 1:100.

#### SREDSTVA ZA SEPARIRANJE

Florin SL (034)

(na bazi silikona) Djeluje kao sredstvo za separiranje, podmazivanje i kao zaštita od vlage. Brzo se suši, daje glatku površinu. Temperaturno područje primjene od -40 C do +210 C. Isporučuje se i kao Florin SL Spray (035).

Florin SLX (036)

(na bazi silikona) Djeluje kao sredstvo za separiranje, podmazivanje i kao zaštita od vlage. Brzo se suši, daje glatku površinu. Temperaturno područje primjene od -40 C do +180 C. Isporučuje se i kao Florin SLX Spray (037).

#### Florin Teflon Spray (145)

(na bazi teflona) Sredstvo za separaciju i podmazivanje, za primjenu u industriji. Lako se zahvaća, transparentno je, brzo se suši, ne zamašćuje. Temperaturno područje primjene do 260 C. Sadržaj doze po 400 ml.

#### Gleitmetall AS 1300 (059)

(na bazi bakra) Sredstvo za separaciju i podmazivanje. Sprečava zažetost metalnih spojeva. Temperatura primjene je od -40 C do +1350 C. Tlačno opterećenje do 10000 bara (1000 MPa). Sadržaj doze po 1kg. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Grease 1300 u sprej dozama od po 400 ml (058), u 50-ml sprej dozama (141) te kao Gleitmetall AS extra feste Paste (ekstra jaka pasta) (177).

#### Gleitmetall AS 1000 (057)

(na bazi aluminijske) Sredstvo za separaciju i podmazivanje. Sprečava zažetost metalnih spojeva. Primjenjiv i u prehrambenoj industriji, no ipak ne i na dijelovima preko kojih se namirnice transportiraju. Sadržaj doze po 1kg. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Grease 1000 spray (056) te kao Gleitmetall AS 1000 extra feste Paste (ekstra jaka pasta) (178).

### SREDSTVA ZA SUHO PODMAZIVANJE

#### Florin Teflon Spray (145)

Sredstvo za podmazivanje kliznu i separaciju, na bazi teflona. Lako se zahvaća, transparentno je, brzo se suši, ne zamašćuje. Temperaturno područje primjene do 260 C. Sadržaj doze po 400 ml.

#### Florin SL (034)

Sredstvo za podmazivanje kliznu i separaciju, na bazi silikona. Izrazito pospešuje kliznu, ne zasmoljuje, antikorozivno je. Isporučuje se i kao Florin SL Spray (035).

#### Florin SLX (036)

Sredstvo za podmazivanje, kliznu i separaciju, bez silikona. Izrazito pospešuje kliznu, ne zasmoljuje, nije električki vodljivo. Isporučuje se i kao Florin SLX Spray (037).

### ČISTILO ULTRAZVUČNIH KUPKI

#### Flamil 3 Super (095)

Za odmašćivanje dijelova u ultrazvučnoj kupki. Odstranjuje masnoće, ulja i ostale organske nakupine. Doziranje: 1:10 do 1:100.

#### Smellex (017)

Kao nadomjestak opasnih otapala. Odstranjuje masnoće, ulja i ostale organske nakupine. Doziranje: 1:100.

#### Florin S Plus (014)

Odstranjuje nakupine kamenca, oksidne i ostale mineralne naslage u ultrazvučnoj kupki. Doziranje 1:5 do 1:20.

#### Florin 2000 (020)

Za odstranjenje nakupina od mineralnih ulja na sitnim dijelovima.

### ČISTILO MOKRAČNIH NAKUPINA

#### Florin SV zinn- und zinkfest (102)

Odstranjuje nakupine mokraće, kamenca i ostale mineralne naslage. Doziranje: 1:1 do 1:10.

#### Florin S Plus (014)

Kao Florin SV zinn- und zinkfest (102), uz dodatak dezinfekcijske komponente. Sanox (018)

(ekstra jak) Oslobađa jako zaprljane dijelove od nakupina mokraće, kamenca i ostalih mineralnih nakupina. Nije pogodan za čišćenje armatura. Doziranje: 1:1 do 1:10.

#### POTIRAČI INSEKATA

Flamil Finale Super (320)

Vodenasto sredstvo, pripravno za primjenu poprskavanjem ili u vidu maglice, protiv insekata svih vrsta. Ne podliježe propisima o otrovima. Isporučuje se i kao Flamil Finale Super Spray (352).

#### SREDSTVO ZA ZAŠTITU PODVOZJA

Florin KS (030)

Sredstvo za zaštitu podvozja na svim vrstama vozila. Potiskuje vodu i vlagu. Suši se brzo, u gladak, lako zahvatljiv, polumastan sloj. Otporan na vodu, kiseline, lužine i sol. Isporučuje se i kao Florin KS Spray (031).

#### ODSTRANJENJE ZAŠTITE PODVOZJA

Flamil 1 (001)

Odstranjuje zaštitu podvozja, ulja, vosak itd. Ne nagriza nikakve materijale. Može ga se razrijediti petrolejem. Brzo se separira.

Florin PM 20 (113)

Otapa zaštitu podvozja, masnoće, ulja, vosak i ostala onečišćenja. Ne nagriza nikakve materijale. Brzo se separira.

#### SREDSTVO ZA PODVODNO PODMAZIVANJE

Flor Plus Super Visco Stabil (032)

Sintetičko sredstvo za podmazivanje za primjenu u vlažnim prostorijama ili pod vodom. Potiskuje vlagu, ne može ga se isprati, otporan na kiseline, lužine i sol. Štiti od korozije. Isporučuje se i kao Flor Plus Super Visco Stabil Spray (033).

Visco Flor fl ssig (386)

Biorazgradljivo sredstvo za podmazivanje koje potiskuje vodu i vlagu. Isporučuje se i kao Visco Flor Spray (372).

#### FIKSIRANJE PODOVA

Flor Acryl Super (192)

Fiksiranje podova svih vrsta. Sprečava sklizavost i daje visok sjaj. Štiti od novih zaprljanja i može se dodati vodi za pranje.

#### SREDSTVO ZA NJEGU ČELIKA V2A

Florin SLX (036)

Štiti čelik V2A i ostale metalne površine od novih zaprljanja, otisaka od zahvaćanja, ljepila, boja itd. Bez silikona. Isporučuje se i kao Florin SLX Spray (037).

#### ČISTILA ZA DVORANE ZA PRANJE

Florin WH (049)

Za čišćenje u dvoranama za pranje. Odstranjuje kamenac, masnoće, ulja. Može se primjenjivati u uređajima za pjenjenje. Ne sadrži fluorovodičnu kiselinu. Doziranje 1:3 do 1:10.

Florin WH Super (166)

Brzo i pouzdano odstranjuje tvrdokorne spojeve kamenca i masnoća te mineralne nakupine, atmosfersku prašinu i prašne naslage na kočnicama sa svih površina otpornih na kiseline. Doziranje: 1:5 do 1:20.

Florin WH extra stark (375)

Kiselo industrijsko čistilo za pouzdano i brzo odstranjenje mineralnih nakupina i prašne naslage na kočnicama sa svih površina otpornih na kiseline. Doziranje: 1:3 do 1:20.

#### ČISTILO VINSKIH BAČAVA

Florin A-R (019)

Za odstranjenje naslaga vinskog kamenca i ostalih mineralnih nakupina. Možete ga primjenjivati bez zazora, ukoliko nakon primjene sve isperete čistom vodom. Doziranje: 1:3 do 1:10.

#### ČISTILA TVORNIČKIH RADIONICA

Flamil 3 Super (095)

Univerzalno čistilo za tvorničke radionice. Odstranjuje masnoće, ulja i ostala onečišćenja. Primjenjiv i u tlačnim perilicama. Doziranje 1:10 do 1:500.

Flamil 700 (070)

Odstranjuje masnoće, ulja i ostala onečišćenja. Djeluje i naknadno na sve tretirane dijelove. Primjenjiv i u tlačnim perilicama i uređajima za nanošenje sredstva pjenom. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil PL 500 (098)

Odstranjuje najtvrdokornija onečišćenja kao ulja, masti za podmazivanje i ostala tvrdokorna onečišćenja. Djeluje i naknadno. Primjenjiv i u tlačnim perilicama, perilicama na paru i uređajima za nanošenje sredstva pjenom, a može ga se nanositi i ručno. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil 75 (075)

(izuzetno jak) Sredstvo za čišćenje jako onečišćenih podova i ostalih dijelova radionice. Potpuno odmašćuje. Stvara nemasnu površinu koja nije skliska. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Flor Konz (045)

(pH-neutralan) Blago čistilo za radionice. Odstranjuje masnoće, ulja, vosak itd. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Florin WH (049)

(pH-kiseli) Za čišćenje podova, dijelova radionice i pločica. Odstranjuje spojeve kamenca i masnoće. Doziranje: u koncentratu do 1:100.

Flamil 69 (307)

Provjereno deemulzirajuće neutralno čistilo. S vodom stvara brzo separirajuću emulziju. Doziranje: 1:3.

#### ČISTILO RADIONIČKIH STROJEVA

Flamil PL 500 (098)

Čisti sve vrste strojeva i alata u radionicama od ulja, masti za podmazivanje i ostalih onečišćenja. Doziranje: 1:10 do 1:50.

Flamil 700 (070)

Čisti sve vrste strojeva i alata u radionicama od ulja, masti za podmazivanje i ostalih onečišćenja. Privremeno štiti od korozije. Djeluje i naknadno na sve tretirane dijelove. Doziranje: 1:10 do 1:50.

#### ČISTILA STAMBENIH VOZILA

Flamil PL 500 (098)

Za vanjsko i nutarnje čišćenje stambenih vozila. Odstranjuje cestovna onečišćenja na vanjskim dijelovima te mrlje na pojestučenju i tepisima. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Flamil KR (301)

Čistilo za karavane i jaka onečišćenja. Doziranje: 1:5 do 1:50. Predviđena je i naknadna njega sa proizvodom koji ima svojstva naknadnog djelovanja.

Flamil 700 (070)

(univerzalno čistilo) Za vanjsko i unutarnje čišćenje te čišćenje motora. Kao dodatak u postrojenjima za pranje kola, tlačnim perilicama ili uređajima za nanošenje pjenom. Djeluje i naknadno. Doziranje: 1:10 do 1:500.

Flamil 100 (010)

(alkalijski) Primjenjiv za redovito čišćenje. Djeluje i naknadno. Doziranje: 1:10 do 1:500.

#### SREDSTVO ZA PODMAZIVANJE ZUPČANIKA

Florin ZS Spray (108)

Primjenjiv za podmazivanje zupčanika, prijenosa, itd. Izuzetna tlačna opteretivost, otporan je na vodu, ne kapa, štiti od korozije. Sadržaj doze po 400 ml.

Isporučuje se i kao Florin ZS fl ssig (156).

#### ČISTILA ŠATORA

Flamil PL 500 (098)

Za čišćenje šatora svih vrsta. Njeguje i čisti šatorska krila. Štiti ih od isušivanja i krtosti. Doziranje: 1:10 do 1:100.

Flamil Futur (400)

Kao Flamil PL 500 (098), ali bez bilo kakvog mehaničkog tretmana. Doziranje: 1:10 do 1:100.

#### SREDSTVO ZA ODSTRANJENJE CEMENTNIH NAKUPINA ("ŠLAJERA")

Florin S Plus (014)

Odstranjuje cementne, betonske i vapnenačke nakupine ("šlajere") sa svih perivih površina. Sadrži dezinfekcijsku komponentu. Doziranje: 1:1 do 1:10.

Sanox (018)

(ekstra jak) Odstranjuje cementne i betonske nakupine ("šlajere") sa površina otpornih na kiseline. Doziranje: 1:1 do 1:10.

#### SPREJ ZA CINK

Florin Zinkspraj (091)

Za tretiranje pocinčanih metalnih dijelova. Jednostavno ih poprskajte, i stvorit će se novi sloj cinka. Brzo se suši. Štiti od korozije i ostalih atmosferskih utjecaja. Sadržaj sprej doze je 400 ml.

## RADNI UREĐAJI

### IZLJEVAČI

- 083 Pipac s navojem, pogodan za sve 5 i 10 litrene karnistre.
- 084 Pipac s navojem, pogodan za sve 30 i 60 litrene karnistre.
- 389 Pipac s navojem, za 10 litrene bačvice Sanoxa.
- 290 Pipac s navojem, za 5 litrene bačvice Sanoxa.
- 279 Pipac s navojem, za 120 litrene i 210 litrene bačve.

### DOZATORI

- 380 Flore Aeromix četverostruki dozator
- 381 Flore Aeromix dozator za bačve 1:2,5 (crni)
- 382 Flore Aeromix dozator za bačve 1:5,0 (crveni)
- 383 Flore Aeromix dozator za bačve 1:10,0 (plavi)
- 384 Flore Aeromix dozator za bačve 1:15,0 (zeleni)
- 385 Flore Aeromix dozator za bačve 1:20,0 (žuti)

### DOZIRNE CRPKE

- 081 Dozirna crpka sa navojem, za sve 5 i 10 litrene karnistre.
- 082 dozirna crpka sa navojem, za sve 30 i 60 litrene karnistre.

### TLAČNI UREĐAJI

- 085 Tlačni pištolj za prskanje, za priključenje na tlak zraka. Pištolj ima spremnik u kojemu se stavlja proizvod.
- 105 Spiralno crijevo za priključenje pištolja na tlak zraka. Duljina 15m. Priključak prema normi.

### TLAČNI RASPRŠIVAČI

- 065 Tlačni raspršivač (1,5 l): tlačni raspršivač od umjetnog materijala otpornog na kiselinu, obujma 1,5 l. Crpi se ručno.
- 073 Produžna cjevčica za 065, 30 cm
- 065 Tlačni raspršivač (5 l): tlačni raspršivač s ručnom crpkom, obujma 5 l. Može se isporučivati sa sljedećim dodacima: produžna cjevčica 0,5m (253), produžna cjevčica 1m (254), sapnica za pjenu (255).
- 116 Tlačni raspršivač (10 l): tlačni raspršivač od čelika s ručnom crpkom. Isporučuje se i s tlačnim natikom.
- 164 Tlačni raspršivač (10 l): tlačni raspršivač od čelika za primjenu pod tlakom.
- 163 Tlačni ventil za tlačni raspršivač od 10 l.

### KLJUČ ZA BAČVE

- 294 za 120 i 210 litrene bačve



## CRPKE ZA BAČVE

360 PCP 250 sa 2"-adapterom  
197 Adapter 2" (za 120 i 210 litrene bačve od umjetnih materijala, osim za 120 litrene bačve za Florin WH/WH- Super i WH-extra stark).

## PRAZNE BOCE

077 (0,5 l): prazna boca od umjetnog materijala, s navojem i otisnutom mjernom skalom, otporna na kiseline, obujma 0,5 l. Kao dodatak isporučuje se i glava za prskanje (079) u obliku pištolja.  
080 (1 l): prazna boca od umjetnog materijala, s navojem, otporna na kiseline, obujma 1 l.  
040 (1 l): od lima.

## POLI-RASPRŠIVAČI

076 (0,5 l): raspršivač od umjetnog materijala, obujma 0,5l  
Glava za prskanje u obliku pištolja.  
063 (1 l) za glavom za raspršivanje.  
079 glava za raspršivanje za 063, 076, 077 i 080.

## TOPOVI ZA PJENU

139 V 3 pištolj za priključenje na uobičajeno crijevo za pranje. Spremnik proizvoda od 2,8 l obujma omogućuje da se proizvod automatski razrjeđuje u omjeru 1:3 do 1:259 ili nanosi u vidu pjene.  
140 V 2 pištolj za priključenje na uobičajeno crijevo za pranje. Spremnik proizvoda od 0,8 l obujma omogućuje da se proizvod automatski razrjeđuje u omjeru 1:3 do 1:259 ili nanosi u vidu pjene.

## MLAZNICE ZA PJENU

255 mlaznice za pjenu za 5 i 10 litrene tlačne raspršivače

## DOZATORI ZA SAPUN

067 Dozator za sapun za tekući sapun sa zidnim stalkom.  
154 Dozator za tekući sapun sa zidnim stalkom, bijeli, obujma 0,5 l.  
322 Dozator za sapun sa vidljivim spremnikom od 1l.  
074 Dozator za sapun perfektomat za pastu za pranje ruku, sa zidnim stalkom, obujma 3 l.  
144 Spremnik od 3 l za 074 (6 komada u kutiji).

## RASPRŠIVAČI (BEZ POTISNIH PLINOVA)

FLOREMAT Floremat doza za aerosole pod tlakom, ponovo se puni.  
335 Različite glave za rasprskavanje za različitu vrstu primjene.

## ZATVARAČI

064 Poklopac bez sigurnosnog zatvarača, crni, za 0,5 litrene boce.  
078 Poklopac sa sigurnosnim zatvaračem, bijeli, za 1 litrene boce.

275 Poklopac sa zatvaračem za prskanje, bijeli, za 0,5 i 1 litrene boce.