

informacija o proizvodu

## FLAMIL 50 S

bez fosfata

≥ 90% biorazgradljiv



PROIZVEDENO PREMA ISO 9001

UBA Nr.:0356 0092

Registration Numbers of the German Environmental Protection Agency (UBA), Berlin

VODOPRAVNA DOZVOLA

Klasa: UP/I -034-03/06-02/000430

Ur. br.: 525-10/7-53-06-002/004

### SVOJSTVA

- Biorazgradljiv;
- topljiv u vodi, neškodljiv za kožu, nenagzirajući, ne sadrži nikakve opasne kemikalije;
- novim se djelotvornim sredstvom TD 12 jednostavno odstranjuju i najtvrdokornije životinjske masti, naslage bjelančevina i krvi;
- površina je nakon primjene čista i nemasna;
- potpuno djelotvorno sredstvo čak ukoliko je riječ o vodi izuzetne tvrdoće;
- izuzetno podoban za primjenu u visokotlačnim perilicama i perilicama pod mlazom pare.
- Mora ga se razrijediti pomoću 10 do 100 dijelova vode;
- ukoliko je temperatura vode od 50° do 60°C, povećana je i moć čišćenja;
- postupak brisanja, poprskavanja i uranjanja;
- visokotlačne perilice i perilice pod mlazom pare: razrjeđenje 1:100 do 1: 500.

### TEHNIČKI PODACI

klasa	nesvrstan
opasnosti:	
miris:	blag, aromatičan
pH-vrijednost:	10,2
Gustoća:	1,01

FLAMIL 50S čisti klaonice, mesnice, kuhinje, posuđe za kuhanje i jelo, pećnice, ognjišta, nape, strojeve, automate, prozore, limove, metale i kalupne cijevi (prije grundiranja i lakiranja), podove u industriji, unutrašnjost i izvanjske dijelove vozila itd.

### NAČIN PRIMJENE

Postupkom uranjanja, poprskavanja ili brisanja; ultrazvučnom kupkom u svim vrstama strojeva za čišćenje.

Pustite da Flamil 50 S djeluje 1-5 minuta, a zatim odstranite otopljenu nečistoću krpom, četkom, kistom ili mlazom vode.

### PODRUČJA PRIMJENE

- Prehrambena industrija - mljekare - klaonice;
- mesnice - pekare;
- hoteli - kuhinje i kantine.

**Uklanjanje otpada:** Prije upuštanja u javnu kanalizaciju obvezno je neutralizirati otpadne vode. Također treba vršiti redovnu kontrolu otpadnih voda nakon uporabe Flamila 50S.

Opis i upute za uporabu naših informativnih biltena počivaju na vrijednostima do kojih se došlo iskustvom. Budući da sama primjena nije pod našim utjecajem i da se njene datosti ne mogu potpuno predvidjeti, ne možemo preuzeti jamstvo za postizanje danih uspjeha pojedinog korisnika - niti odgovornost za štete koje bi se eventualno pojavile tijekom primjene. Ovo ne vrijedi za slučajeve štete nastale dokazivom neodgovarajućom kakvoćom ili sastavom proizvoda. Flamil 50S potpada određenom području Zakona o sredstvima za pranje i čišćenje. Njegove tenzijske tvari su odgovarajuće biološki razgradive. Pri odvođenju upotrebne tekućine za čišćenje obratiti pažnju na pH-vrijednost. Ostale smetnje se pri odvođenju u vode ne očekuju




**ULTRA** d.o.o.

10000 Zagreb, Trg Eugena Kvaternika 2

Tel: 01/ 46 64 122 01/ 46 64 123

Fax: 01/ 45 54 428

Email: [ultra1@zg.tel.hr](mailto:ultra1@zg.tel.hr)



## SAVJETI PRI PRIMJENI **FLAMIL 50S**

objekt čišćenja	omjer	
	koncentrat	voda
spremnici i postrojenja prehrambene industrije	1:15	do 1:100
metalne konstrukcije i konstrukcije od umjetnih materijala	1:10	do 1:50
limovi, kalupne cijevi, profili (odmašćivanje prije lakiranja)	1:10	do 1:25
strojevi, motori, različiti prijenosnici	1	1:10 do 1:40
osovine, kuglični ležajevi, sitni dijelovi zupčanici	1:10	do 1:40
osobna i teretna vozila, željeznički vagoni, zrakoplovi, brodovi, građevinski strojevi	1:10	do 1:100
kamene kućne fasade	1:20	do 1:200
podovi od umjetnih materijala, drva i gume te asfaltni i cementni podovi	1:10	do 1:80
podne i zidne pločice, rolete i žaluzine	1:20	do 1:100
zidne tapete, prebojani zidovi i vrata	1:50	do 1:500
Školske klupe, pisači i crtači stolovi	1:30	do 1:200
radna odjeća, auto-cerade	1:20	do 1:200
gostionice (naslage nikotina)	1:20	do 1:200
pećnice, roštilji, limovi za pečenje (prije samog čišćenja zagrijte ih na 60-70°C)	1:30	do 1:100
kotlovi, plamenici (ulje, čađa)	1:10	do 1:50
nape, friteze	1:10	do 1:50

Na prozore auta, saće hladnjaka i rasvjetna tijela nanosite FLAMIL 50 S u omjeru 1:30, pustite ga da djeluje 2-3 minute, a zatim se provežite stazom za pranje auta.

Upotrijebite li vruću vodu, djelovanje FLAMILA 50 S će se bitno poboljšati. FLAMIL 50 S je najpogodniji dodatak pri čišćenju pomoću visokotlačnih perilica ili perilica pod mlazom pare.

Sastav FLAMIL 50 S je takav da se on bez zazora smije primjenjivati i na prehrambenom području.

Flamil 50 S - Vaš doprinos aktivnoj zaštiti okoliša  
Savezni ured za zaštitu okoliša u Berlinu br. 919002

VODOPRAVNA DOZVOLA

Klasa: UP/I<sup>0</sup>-034-03/06-02/000430

Ur. br.: 525-10/7-53-06-002/004