



informacija o proizvodu

FLAMIL KONVEKT tekući - paste

≥ 90% biorazgradljiv

UBA Nr.:0356 0033

Registration Numbers of the German Environmental Protection Agency (UBA), Berlin

VODOPRAVNA DOZVOLA

Klasa: UP/I 0 -034-3/00-2/66

Ur. br.: 527-1-2/15-00-2

SVOJSTVA

- Razrjeđuje ga se vodom, bilorazgradljiv je;
- temeljem novih djelotvornih sredstava odstranjuje i najtvrdokornija ulja, masnoće, bjelančevine i ostatke njihova izgaranja;
- odstranjuje ostatke kreme sa poliranje u spremniku za ultrazvučnu kupku;
- za njim ostaje čista, nemasna površina.

NAPOMENA: nije pogodan za čišćenje lakih i obojenih metala.

Uklanjanje otpada: Prije upuštanja u javnu kanalizaciju obvezno je neutralizirati otpadne vode. Također treba vršiti redovnu kontrolu otpadnih voda nakon uporabe Flamila Konvekt.

PODRUČJA PRIMJENE

Automati za roštiljanje, konvektomati, sušnice, pećnice, naprave za roštiljanje i friteze, veliki roštilji, rešetke roštilja, filteri i uređaji ultrazvučne kupke.

TEHNIČKI PODACI:

	tekući	paste
oblik	tekući	pastozan
gustoća (20° C):	1,16	1,17
pH-vrijednost (koncentrata):	>13,0	13
(jedanpostotne otopine):	12,2	
Obveza obilježbe	jedak	jedak

Opis i upute za uporabu naših informativnih biltena počivaju na vrijednostima do kojih se došlo iskustvom. Budući da sama primjena nije pod našim utjecajem i da se njene datosti ne mogu potpuno predviđeti, ne možemo preuzeti jamstvo za postizanje danih uspjeha pojedinog korisnika, niti odgovornost za štete koje bi se eventualno pojavile tijekom primjene. Ovo ne vrijedi za slučajevne štete nastale dokazivom neodgovarajućom kakvoćom ili sastavom proizvoda. Flamil Konvekt potpada odredbenom području Zakona o sredstvima za pranje i čišćenje. Njegove tenzijske tvari su odgovarajuće biološki razgradive. Pri odvođenju upotrebene tekućine za čišćenje obratiti pažnju na pH-vrijednost. Ostale smetnje se pri odvođenju u vode ne očekuju.

NAČIN PRIMJENE

- **Flamil-Konvekt** je koncentrat i treba ga razrijediti vrućom vodom u omjeru 1:5 do 1:25;
- obilno poprskajte prethodno zagrijane uređaje;
- shodno načinu čišćenja uređaja, potrebno je do 10 minuta da sredstvo postane djelotvorno;
- otopljene ostatke odstranite jakim mlazom vode ili pomoću četke odnosno spužvice, pa isperite bistro vodom;
- omjer razrjeđenja u ultrazvučnoj kupci 1:5 do 1:10, na temperaturi od 70° do 90° C, nakon što je uključena 5 do 10 minuta.
- **Flamil Konvekt paste** nanesite na hladno kistom, spužvom ili poprskajte predmet
- Pustite sredstvo da djeluje barem 30 minuta nakon čega ga isperite vodom
- U slučaju tvrdokornih nakupina ponovite postupak i pustite sredstvo da djeluje duže.