



informacija o proizvodu

## FLORIN KS

### SVOJSTVA

- Neškodljiv za okoliš - bezmirisan - neotrovan - nenagrizajući;
- izuzetna penetracija - dopire do krajnjih točaka;
- štiti i podmazuje - otporan je na vodu, kiseline, lužine i soli;
- potiskuje vodu i vlagu - sprečava koroziju;
- izuzetno gospodarstven - odsječci vremena između podmazivanja povećavaju se 4 - 10 puta;
- površine se nakon sušenja mogu hvatati;
- konzervira pričuvne dijelove, obloge, kromirane i pocinčane ukrasne dijelove na vozilima.

### PODRUČJA PRIMJENE

- Rudarski strojevi - strojevi na površinskim kopovima i kamenolomima;
- dizalice - užad za vuču - transportne trake - dizala;
- kamioni - viljuškari - bageri;
- lančanici - užad vučnica - zupčanici
- pričuvni dijelovi - alati - obloge

### TEHNIČKI PODACI

viskozitet na 20°C	7,5 mm <sup>2</sup> /s(cSt)
gustoća na 20°C	0,875
plamište prema Abel-Pensky	40°C
klasa opasnosti prema VbF:	AII
vrijeme sušenja	30-60 min

### NAČIN PRIMJENE

- Poprskajte površine koje želite obraditi;
- pustite sredstvo da djeluje i da se osuši;

Sredstvo se može primijeniti i uranjanjem.

Opis i upute za uporabu naših informativnih biltena počivaju na vrijednostima do kojih se došlo iskustvom. Budući da sama primjena nije pod našim utjecajem i da se njene datosti ne mogu potpuno predvidjeti, ne možemo preuzeti jamstvo za postizanje danih uspjeha pojedinog korisnika, niti odgovornost za štete koje bi se eventualno pojavile tijekom primjene. Ovo ne vrijedi za slučajeve štete nastale dokazivom neodgovarajućom kakvoćom ili sastavom proizvoda.