



informacija o proizvodu

## FLORIN SLX

### SVOJSTVA

- štiti - podmazuje - njeguje;
- pospešuje kliznju;
- onemogućuje onečišćenja - osljepljenja - olakšava čišćenje;
- nezapaljiv - ne dopušta prijanjanje vode - bez mirisa - antistatičan - neotrovan - nije elektroprovodan;
- ne sadrži silikone pa je i u prehrambenom sektoru izvršno sredstvo za odjeljivanje;
- sprečava rast gljivica i bakterija;
- izuzetno postojan na različite temperature.
- njeguje rostfraj, mesingane i bakrene površine

### PODRUČJA PRIMJENE

- Uredi - odašiljanje pošte - tvrtke za otpremu pošiljaka;
- tiskare - tvornice papira - tvornice kartonaže;
- pivovare - mljekare - pogoni za preradu pića;
- pekare - mesnice - pogoni za preradu živežnih namirnica;
- ugostiteljski objekti - kantine;
- precizna mehanika - elektro-tehnika.

### TEHNIČKI PODACI

gustoća pri 20° C 0,72  
postojanost na temperaturu -40°C do +180°C  
obveza nepotrebna  
obilježbe  
fiziološki bezopasan, blagog mirisa  
građa organska, uljasta i indiferentna

### NAČIN PRIMJENE

- Nanijeti ili poprskati u oskudnim količinama;
- izbjegavajte nanošenje suvišnih količina.
- nakon nanošenja uložiti mekanom krpom

Opis i upute za uporabu naših informativnih biltena počivaju na vrijednostima do kojih se došlo iskustvom. Budući da sama primjena nije pod našim utjecajem i da se njene datosti ne mogu potpuno predvidjeti, ne možemo preuzeti jamstvo za postizanje danih uspjeha pojedinog korisnika, niti odgovornost za štete koje bi se eventualno pojavile tijekom primjene. Ovo ne vrijedi za slučajeve štete nastale dokazivom neodgovarajućom kakvoćom ili sastavom proizvoda.

## PODRUČJA PRIMJENE FLORIN SLX

Pekare, tiskare, tvornice papira, trgovačke tvrtke i tvrtke za otpremu pošiljaka, tvornice kobasica, mesnice, restoranti, kafići, hoteli, tvornice cipela, stolarije, bravarije, tvornice odjeće i tekstila, škole, tvornice kozervi, proizvodnja kartona i drvenih sanduka, tvornice gume, uredi, otprema pošte, kamioni, tehnički dijelovi od umjetnih materijala, brodogradnja, strojarstvo, proizvodnja prozorskih okvira, tehnika zavarivanja, precizna mehanika i elektrotehnika.

- FLORIN SLX štiti i podmazuje dijelove precizne mehanike; naprave od metala, drva i umjetnih materijala; strojeve i alate za obradu metala u kojima nema primjesa željeza; drvo, gumu, papir, odjeću, kožu i tekstil.
- FLORIN SLX pospješuje kližnju  
pegli, ladica, posmičnih vrata, staza za pakete;  
površina za dopremu materijala na strojevima za piljenje, rezanje, štancanje, glodanje i blanjanje;  
folija i papira na svim vrstama naprava za pritiskivanje, sortiranje, kuvertiranje, adresiranje, kopiranje, savijanje i pakiranje;  
sintetičkih konaca u strojevima za zašivanje.
- FLORIN SLX djeluje antistatički - onemogućuje stvaranje statičkog naboja koji bi nastao trljanjem papira, umjetnih materijala i stakla.
- FLORIN SLX sprečava zaprljanje i ulijepljenost, olakšava čišćenje: limova za pečenje, roštilja, pećnica, posuda za zamrzavanje, tava, oblika za pečenje vafl-proizvoda, pilica za rezanje kosti, noževa za meso, pultova, ledenica, transportnih traka, naprava za pakiranje i punjenje, oblika za pečaćenje, preša za prevlačenje predmeta slojevima i preša za preljepljivanje slojeva, pegli i automata, listova pila, automata za pritiskivanje i vezivanje u snopove, školskih klupa i stolova za crtanje, automata za injekciono prešanje, postrojenja za apretiranje, strojeva za pređenje, prepletanje, tkanje, pletenje i šivanje, kalupnih uzoraka, mlaznica za zaštitni plin prilikom zavarivanja.
- FLORIN SLX njeguje i štiti od vrućine i hladnoće: brave, kožu, umjetne materijale, cerade kamiona i tapetarske prevlake, brtve od gume i umjetnih materijala, kromirane dijelove i ukrasne letvice, radio i radarsku opremu, polove baterija, uređaje za paljenje.
- FLORIN SLX sprečava zadržavanje troske u obliku kuglica nastale bacanjem iskre pri elektrozavarivanju i zavarivanju uz zaštitni plin. Održava čistoću plamenika i plašta plamenika.

## NAČIN UPOTREBE

Poprskajte Florin SLX u oskudnim količinama, izbjegavajte nanošenje suvišnih količina, iako se one bez ikakvih problema mogu odstraniti primjerenim sredstvom (Flamil 3S).