

informacija o proizvodu

## GLEITMETALL AS - 1000

## GLEITMETALL AS - 1300

### Područje primjene:

- Sredstvo za podmazivanje i razdvajanje pri temperaturi od -180°C do +1000°C odnosno od -40°C do +1350°C.
- Upotrebljava se kao zaštita protiv hladnog zavarenja rastavnih spojeva.
- Zahvaljujući svojim sastojcima zapunja pore i omogućava kvalitetnije brtvljenje.
- Postojan je na kiseline, lužine, agresivne pare, vlagu, a neutralan je prema metalima, gumi i plastici.

Koristi se za zaštitu prokrom vijaka i matica, podmazivanje ležaja u galvanizaciji, podmazivanje zglobova sklopki, kao zamjena za tovatnu i grafitnu mast, zaštita vijaka na kućištima pumpi, ventila u kotlovnici.

### Način uporabe:

nanosite pastu u tankom sloju na **odmašćenu površinu** koju treba zaštititi - podmazati

TEHNIČKI PODACI	Gleitmetall AS-1000
sastav	mineralne i sintetičke sredstva za podmazivanje uz dodatak aluminijskih čestica
boja	Srebrna
temp. područje primjene	od . -180°C do +1000° C
tlačno opterećenje	do 2300 kp/cm <sup>2</sup>

TEHNIČKI PODACI	Gleitmetall AS-1300
sastav	mineralne i sintetičke sredstva za podmazivanje uz dodatak bakrenih čestica
boja	bakrena
temp. područje primjene	od . -40°C do . +1350° C
tlačno opterećenje	do 10000 kp/cm <sup>2</sup> (kratkotrajno pri najvišoj temperaturi )

**ISPORUČUJE SE U OBLIKU PASTE I U POLUTEKUĆEM OBLIKU**