



Mauritius, Mittenwald

informacija o proizvodu

FLOR PLUS SUPER GREASE 1400

SVOJSTVA

- Bijelo - stoga primjenjivo posvuda gdje se ne smiju primijeniti sredstva tamnih boja ili ona koja sadržavaju metalni prah;
- suspenzivno sredstvo za podmazivanje - onemogućuje galvansku ili grafitnu koroziju;
- sintetičko - ne zasmoljuje se;
- tlačna čvrstoća do 20.000 bara (do prelaska tvari u tekuće stanje);
- postojanost na temperaturu od - 40 do 1400 stupnjeva Celzija;
- onemogućuje koroziju i potencijalno hladno zavarivanje;
- pogodan za brzine okretaja do max. 150 okretaja u min;
- postajan na slane otopine, kiseline i lužine.

U svrhu profilakse, isporučuje se kao pasta za podmazivanje AS 1400.

PODRUČJA PRIMJENE

- Prokušan proizvod pri montiranju novih postrojenja ili održavanju (remontu) na različitim područjima industrije;
- savjesni tehničari primjenjuju SUPER GREASE 1400 posvuda gdje uslijed djelovanja vode, lužina, kiselina, soli za posipanje, oštре klime, visokih temperatura uz visoki tlak dolazi do oksidacije, korozije i hladnog zavarenja metala;
- SUPER GREASE 1400 je temeljem nemetalnih svojstava najpogodniji za podmazivanje u industriji živežnih namirnica;
- vijci, svornjaci itd. tretirani SUPER GREASOM 1400 mogu se i nakon više godina lagano i sigurno odvojiti.

TEHNIČKI PODACI

oblik	aerosol
gustoća pri 20°C	ca. 094 g/ml
tlačno opterećenje	do 20000 bara

NAČIN PRIMJENE

- Promučkati prije upotrebe;
- poprskati u tankom ravnopravnom sloju sa proizvoljne udaljenosti; duljina cijevi prskalice je dosta sigurnosna duljina da ruke ne budu oštećene ukoliko je stroj u pokretu.

Neograničeno izdržljiv na tlak do točke prijelaza tvari u tekuće stanje, preko 20.000 bara. Pogodan za brzinu okretaja do max. 150 okretaja u minuti.

Opis i upute za uporabu naših informativnih biltena počivaju na vrijednostima do kojih se došlo iskustvom. Budući da sama primjena nije pod našim utjecajem i da se njene datosti ne mogu potpuno predviđjeti, ne možemo preuzeti jamstvo za postizanje danih uspjeha pojedinog korisnika, niti odgovornos za štete koje bi se eventualno pojavile tijekom primjene. Ovo ne vrijedi za slučajeve štete nastale dokazivom neodgovarajućom kakvoćom ili sastavom proizvoda.